

新疆乌鲁木齐50厚复合硅酸盐板供应厂家现货（图）

产品名称	新疆乌鲁木齐50厚复合硅酸盐板供应厂家现货（图）
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	260.00/m
规格参数	长度:1000mm 厚度:50mm 宽度:500mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

铝硅酸盐复合性保温隔热型原料是一种新型的隔热保温原材料，该产品由高质量矿物质硅酸镁组成，再加分析化学添加剂和高温粘接剂，经历造纸工业、入模、定型、吹干、产品产量、包装等制作工艺生产加工而成。中文名复合性铝硅酸盐属于一种新型的隔热保温原材料组成矿物质硅酸镁制作工艺造纸工业、入模、定型、吹干等产品特性能用温度范围广，复合性铝硅酸盐隔热保温原材料是一种固体栽培基质协作的密闭式微孔板多孔材料，放电型无机化合物隔热保温原材料含镁、铝、铝硅酸盐的矿山公司质-海泡石为原材料，复合性一定数量的辅助原材料和填充料再加上定性分析的分析化学添加剂；采用新技术应用新技术新工艺、应用新技术生产制造制作而成。该产品具有耐高温、用料薄工程预算省、零环境污染、寿命长、建筑施工省时省力等特点，是传统隔热保温原材料所不能对比的。复合性铝硅酸盐商品系列产品已普遍应用于石油化工设备、电力安装工程、化工企业建筑工程、采暖、采暖、家用中央空调、制冷等生产制造制造行业的冷热保温隔热。

是我国的隔热保温原材料。1.导热系数低，因而护管原料（如镀锌板或铝皮）减少25%-30%。2.能用温度范围广。3.不含毒性、零环境污染、对人体无刺激。4.可塑性大，可用各式各样异型机械设备。5.粘性好，不易往下掉。6.冷热建筑施工均可，建筑施工不伤害生产加工。铝硅酸盐复合性保温隔热型原料是一种新型的隔热保温原材料，该产品由高质量矿物质硅酸镁组成，再加分析化学添加剂和高温粘接剂，经历造纸工业、入模、定型、吹干、产品产量、包装等制作工艺生产加工而成。本产品是集密闭式微孔板结构与多孔结构结缔组织为一体的高质量效率高隔热保温原材料。在运用温度范围内，可长久性运用，不易老化，不发霉，不含毒性无色无味，保温隔热特点长久性不减，具有体轻导热系数小、保温隔热、隔冷、抗震等级、隔音降噪等特点，可广泛用于钢铁工业、化工企业、石油、船舶、纺织产品、城市交通、电厂、建筑工程等生产制造制造行业中。

与别的隔热保温原材料比照，具有体轻，建筑施工方便快捷，可随便裁剪，依型包托，不空气污染，不刺激皮肤，建筑施工无损耗等特点。产品可分为两大类：防水型、通用性。本商品是一种新型保温隔热材料。它是以海泡石、硅酸铝保温棉、天然珍珠盐填充物核心，配入（OT）渗剂、粘合剂、铈铵等化工产品制成。其优点：有利于建筑施工，温度运用范围不太高过873K（600℃），不少于248K（-25℃），

其产品推行：GB/T标准。该产品是一种新型的复合性隔热保温原材料，具有导热系数低、净重比较轻、可塑性强、需求量少、保温隔热、隔冷、防水等特点。广泛可用化工企业、钢铁工业、纺织产品、建筑工程、城市交通、石油、造纸行业、国防安全安全性、电力安装工程等工业化生产的一切机械设备保温隔热，十分可用传统隔热保温原材料无法解决的屋子里异形机械设备（如蒸球、截止阀门、炉墙、异型钢道、大物品机械设备）等。

运用该产品预期效果佳。也称作一种拼接保温隔热产品。备注名称：以上数据信息按国家行业标准规定检验的检测规范测得。(1)、具有高品质的保温隔热特点，在常温状态 λ 导热系数为 $0.06\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，原料相对密度低，有利于减轻干墙壁荷载，建筑施工性好，适合：建筑维护结构内外保温隔热。由于原料本身为复合性硅配盐商品，马上用抹灰砂浆就可以粘贴在墙壁上，与建筑工程墙壁(砖混建筑结构、赦剪土墙)有高品质的结合性，建筑施工方便快捷，而且从社会经济发展件、建筑工程安全性能、效率性等方向都好于其他工程建筑建筑装饰材料。(2)、本板保温隔热专业性的保温隔热高效率， gJ 按必须的节能环保隔热保温指标进行设计施工，完全能解决形变对外墙保温件的伤害，小于与基层墙壁牢固结合，保证 /Ar隔热板的可信性，不容易有整体面层出现的疏松、主鼓情况。在耐冲击比、净重以及一切正常碰撞等内、外力紧密联系的负载规范下。