

天津达利普加工 石油油管短接销售 辽河油田油管短接

产品名称	天津达利普加工 石油油管短接销售 辽河油田油管短接
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

石油油管扣型 EUE NUE VAM-TOP NEW-VAM HYDriI-PH6 CS FOX FJL

根据订单加工各尺寸长度，各规格油管短接，加厚油管短接，套管短接

，油管接箍，石油油管短接生产公司，套管接箍，双公短接，石油油管短接销售，高压短接。油管异径接头，油管转换接

头，螺纹保护器（护丝帽）。可根据图纸加工各类短接，接箍，管件等

可加工各类油管接箍

规格：1.9 \ " \ "-4-1/2 \ " \ "可加工扣型：EUE(加厚)，NUE(不加厚)。

异径转换接头：双公，（PIN X PIN），一公一母(PIN X BOX)。

抽油杆接箍:5/8 \ " \ "--1-1/8 \ " \ "，T级。

套管接箍规格：4-1/2 \ " \ "-20 \ " \ "。加工扣型STC（短圆扣），LTC（长圆扣），BTC（偏梯扣

还有一些石油套管 变扣短节-变扣接箍，主要根据井下情况变换 石油套管规格型号，规格从4-1/2“ 至20” 的石油套管。

材质/钢级：J/K55，N80，L80-1，辽河油田油管短接，80SS，L80-3Cr，L80
13Cr，L80-9CR，超级13Cr，P110，P110-13CR，TP110S

油管短节按功能分类

油管短节根据功能分为三种类型：

(a) 双公短节：两端规格均为外螺纹，石油油管短接型号，外加厚变不加厚短节、外加厚变径短节、外加厚变外加厚短节、同径短节和不加厚变径短节任何一种。

(b) 转换短节：一端为外螺纹，另一端为内螺纹，在外加厚变不加厚短节、外加厚变径短节、外加厚变外加厚短节、同径短节和不加厚变径短节上拧接接箍。

(c) 调整短节：长度不定，根据工程需要设计，一端为外螺纹，另一端为内螺纹，在外加厚变不加厚短节、外加厚变径短节、外加厚变外加厚短节、同径短节和不加厚变径短节上拧接接箍

油管短接

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 2FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 3FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 4FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 5FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 6FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 8FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 10FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 12FT

3-1/2"; 9.3ppf EUE J55 15FT

油管短节

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 2FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 3FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 4FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 5FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 6FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 8FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 10FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 12FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 15FT

天津达利普加工(图)-石油油管短接销售-辽河油田油管短接由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司 (www.dlpgg.com) 是从事“油管接箍,油管短节,13CR油管,VAM特殊扣,PH6特殊”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:胡伟。我公司严格执行API Spec 5CT标准、ISO 9001国际质量管理体系并拥有先进的制造设备,包括数控车床、数控上扣机、自动探伤机、数控静水试压机、自动打标机、自动喷漆及喷标机、16吨吊车、超声波测厚仪、自动上料等先进的生产及检测设备。