

鹤岗L80油管短节优惠油管短接「多图」

产品名称	鹤岗L80油管短节优惠油管短接「多图」
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

73.02油管变扣短接，加厚双公短接，油管加厚短接价格

3-1/2" J55 油管短接，现货加厚油管短接，天津油管短接供应

加工长度：2FT、3FT、4FT、5FT、6FT、8FT、10FT、12FT、15FT、20FT等/0.3米-6米。

端部形式：PIN X PIN（双公短接）、PIN X BOX（一公一母成品短接）、也可根据客户要不按图纸加工。

包装方式：钢带打包或托盘包装。

年供应量：8万支。

短节：油管短节、套管短节

套管：普通套管、抗击毁套管、抗腐蚀套管、抗击毁腐蚀套管

油管：普通油管、抗腐蚀油管、隔热油管等

油管规格：1.05"、1.315"、1.66"、1.9"、2-3/8"、2.7/8"、3-1/2"、4"、4-1/2"。

套管规格：4-1/2"、5"、5-1/2"、6-5/8"、7"、7-5/8"、8-5/8"、9-5/8"、10-3/4"、11-3/4"、13-3/8"、16"、18-5/8"、20"。

成品油管，套管，短节、接箍、转换接头加工，及对应的特殊扣螺纹护帽销售

执行标准：API-5CT

油管扣NUE , EUE.

套管扣型 : STC , LTC , BTC , L80油管短节优惠 , VAM等。

油管是油田油（气、水）井开发的专用管材，主要用于采取油（气、水）井中的油（气、水），并通过油管导出井外。公司产品符合API Spec 5CT《套管和油管规范》、API Spec 5B《套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验规范》及其它相关标准，通过ISO9001质量管理体系和API认证。5M,3M公司常年库存常用2-3/8,2-7/8,3-1/2油管接箍-

油管短节。公司可生产符合API规范的J、N、C、L、T、P等钢级的各种规格的不加厚、外加厚油管

油管短节PH6 Pup Joint N80/L80说明:油管短节PH6 Pup Joint N80/L80

套管短节 (API SPEC 5CT & 5B)

产品名称 : 套管短节

执行标准 : API SPEC 5CT、API SPEC 5B、ISO 11960 : 2004

产品材质 : H40、J55、K55、M65、N80-1、N80Q、L80、C95、C90、T95、P110、Q125

规格范围 : 外径114.3~339.7mm , 壁厚5.21~22.22mm (4 1/2"~13 3/8")

螺纹扣型 : 短圆螺纹 (STC)、长圆螺纹 (LC)、偏梯形螺纹 (BC)

左旋短接Left-Type , 右旋短接Right-Type

长度范围 : 小于R1 (4.88m)

产品用途 : 短于标准长度范围R1的石油套管 , 用来调节套管柱顶面位置 , 并与水泥头连接

鹤岗L80油管短节优惠油管短接「多图」由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司 (www.dlpgg.com) 拥有很好的服务与产品 , 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。油管短节是长度短于API5CT标准中油管长度范围1的短油管 , API5CT是油管及套管的标准规范 , 是美国石油协会标准。我们公司是商盟认证会员 , 点击页面的商盟客服图标 , 可以直接与我们客服人员对话 , 愿我们今后的合作愉快 !