

重庆灌装机 易拉罐不含汽灌装机 新欧机械

产品名称	重庆灌装机 易拉罐不含汽灌装机 新欧机械
公司名称	苏州新欧机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市三兴镇雁行开发区
联系电话	13915693289

产品详情

常见问题的处理方式：

、设备气缸活塞不运作了怎么办？

- 1.确认安全急停开关是否安全
- 2.确认气源开关是否打开
- 3.确认单向信号阀有无损坏

第二、设备气缸活塞推到顶后不返回怎么处理？

确认移动靶是否与单向阀接触

第三、设备的灌装量不准确或者不出料怎么调整？

- 1.确认上下节流阀有无关闭
- 2.增大气缸节流阀抽料速度
- 3.确认快装三通有无用卡箍
- 4.确认储料箱是否有足够的物料
- 5.确认个管连接处是否密封

第四、设备的物料从料缸后端流出怎么办？

1.检查活塞上的密封圈是否磨损，若磨损要更换

2.确认活塞与活塞杆是否紧固

公司产品主要有：纯净水、矿泉水、苏打水、果汁饮料、乳酸饮料、含气饮料和浓浆饮料及酒类等自动理瓶、冲洗、灌装、封口、包装成套生产线，成套桶装饮用水生产线，成套水处理设备及其他辅助设备。

目前企业已获得批十几项实用新型专利，内容含盖称重、灌装、检重等自动控制系统。是国内屈指可数的顶尖计量自动化设备专业制造商之一。多年来业绩已涉及化工、、食品、电子、建材、冶金等众多领域。

设备的具体操作：

1.将被灌的液瓶倒置放在工作篮上，检查液瓶下口应对齐。

2.将真空篮放在真空灌中，5加仑灌装机，盖好快开罐盖并锁紧。

3.关闭放空阀门、进液阀、开启真空泵，调节真空调接阀使真空度(试灌装量而定)达到工艺要求、踩下脚踏板使被灌的液瓶下口插液体。

4.缓慢开启进液阀门，这时灌内液位升高，同时开启放空阀门，使液位保持在视镜规定的液位之间。

5.当真空表指针处于0状态时，证明灌液以完毕，退回脚塌板，可打开快开罐盖取出也灌满的液瓶。

6.真空的故障排除见(XD系列但级旋片式真空泵使用说明书)，真空泵长期不用(超过七天)，重庆灌装机，应将内也用过的机油放净，并用新机油冲洗、换新，一防油中水份腐蚀泵体。

重庆灌装机-易拉罐不含汽灌装机-新欧机械(推荐商家)由苏州新欧机械有限公司提供。苏州新欧机械有限公司(www.szxoix.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新欧机械——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省张家港市三兴镇雁行开发区，联系人：陈总。