

七台河防冻冷却液 金之润有限公司 防冻冷却液怎么加盟

产品名称	七台河防冻冷却液 金之润有限公司 防冻冷却液怎么加盟
公司名称	金之润科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区富力大厦1909室
联系电话	15522511093

产品详情

防冻液桶盛装食用水可以吗?

防冻液桶在目前人们生活中应用极为广泛，尤其是在石油化工等领域中极为普遍，很多人们在使用完防冻液桶之后，会进行回收利用，在生活中盛装日常食用水，那么，防冻液桶盛装食用水是否可以呢? 根据科学实验得出结论，防冻液桶并不能安全盛装食用水，因为防冻液桶的制造主要是针对汽车用防冻剂的特性进行制造的，汽车防冻剂的大部分成分都是化学物质，例如：有机物中的、乙醇、无机物中的氯化钙等物质，这些都可以作为防冻液的母液，但是由于、乙醇的化学性质较为活跃，容易挥发，不适合北方的车辆使用，而在日常盛装食用水更是不符合实际的情况，在此，提醒广大用户，在使用完毕防冻液桶之后，尽量避免使用防冻液桶盛装食用水。

随着发动机结构的改进和材料技术的进步，现代汽车发动机与旧式发动机相比，一个显著的特点就是现代发动机的运行温度高，正常的工作温度上限值一般都超过100 。以国产轿车为例，发动机正常工作温度是：上海桑塔纳90 ~ 105 、一汽捷达85 ~ 115 、富康90 ~ 118 。如果全部注水，当发动机温度达到100 时就会水沸"开锅"，防冻冷却液代理，另外，防冻冷却液招商加盟，水具有腐蚀性，会产生水垢影响冷却效果。因此就要用一种特殊的冷却介质 - 防冻液。

"防冻液"即发动机冷却液，是汽车发动机正常运转不可缺少的散热介质。防冻液的主要功能是在寒冷冬季停车时，防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖，而在夏季温度较高时，则能有效防沸，避免出现开锅现象。汽车防冻液作用很大，能够直接影响汽车的性能和使用寿命。好的防冻液不仅

能够防冻，同时沸点也要高于水的100 °C，同时可以防止锈蚀，因此即便是在夏天也不能用普通的水来代替防冻液。

现在市面上的防冻液主要成份是乙二醇，它具有沸点高，冰点低的特点。防冻液内还含有添加剂以防止乙二醇氧化，防止腐蚀，防止产生泡沫等。所以有人以为防冻液是专门为寒冷地区的车辆使用的，这是一种误解。

发动机的防冻液，必须具有防冻、防开锅、防腐蚀、防水垢、无泡沫的特点，并不受季节及地域的影响。其中，冰点和沸点是防冻液的基本指标。

使用防冻液一定要注意质量。如果防冻液质量欠佳甚至是品，就起不到防冻液的作用了。

防冻液是有质保期的，一般来说有效期多为两年(个别产品会长一些)，所以防冻液必须定期更换，一般来讲我们只需要遵守两年或每行驶4万公里更换一次就足够。更换时一定要注意先将旧冷却液全部清除，再加入纯净水，启动发动机用怠速运转十来分钟循环清洗，停机后再将纯净水放掉即可。

生产防冻液的时候我们不仅要考虑成本，同时还要考虑对人体健康的影响，不能肆意的使用各种化学成分，因为人们使用防冻液对其接触还是比较多的。所以这就需要我们设计出更加合理和人性化的配方组合。今天我们就先来了解一下，防冻液pH值调节剂和着色剂的选择。

防冻液用正磷酸盐和磷酸配合起来调节PH值，比用配合酸式磷酸盐调节pH值优越，因为正确磷酸盐和酸式磷酸盐的防腐作用和程度基本相同，七台河防冻冷却液，而是一个单纯的pH值调节剂，磷酸却是个兼有作用的pH值调节剂，从这一点上看用正磷酸盐和磷酸混合起来调节pH值，可进一步降低液体对铁和铝的腐蚀，同时正磷酸盐和磷酸都比较便宜有利于降低成本。

另外防冻液的着色剂，能够指示冷却液酸碱度的变化，着色剂的这一功能对使用者来说是非常重要的，有了这一功能，使用者可以对防冻液的性能进行直观监督与检查。配方组分包括：乙二醇、磷酸钠、硅酸钠、苯并三氮唑、硼砂、磷酸、中性红和亚蓝。

七台河防冻冷却液-金之润有限公司-防冻冷却液怎么加盟由金之润科技（天津）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。金之润科技（天津）有限公司（www.huanqiuyangche.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!