

# 供应耐冲击超高分子量聚乙烯板 改性超高分子量聚乙烯板 利亚诺制品

产品名称	供应耐冲击超高分子量聚乙烯板 改性超高分子量聚乙烯板 利亚诺制品
公司名称	德州利亚诺塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区广川街道办事处三八中路279号唐人中心C座3006-6号（注册地址）
联系电话	18953435977

## 产品详情

### 超高分子量聚乙烯板

如何辨别超高分子量聚乙烯板：

- 1、比例法:纯超高分子量聚乙烯板的比例在0.93-0.95中间，比水轻，能浮在河面。填充回料的高分子量聚乙烯板，其比例将更改。
- 2、温度法:真实商品，在摄氏度200度时是不容易熔融的，不容易形变，供应耐冲击超高分子量聚乙烯板，但会变松，填充回料的板才，在摄氏度200度时是也有形变的。
- 3、估测法:真实的超高分子量聚乙烯板表面整平、匀称、光洁，黝黑发光，填充回料的板才表面不光滑，而且色调偏灰、颜色黯淡。
- 4、翻边法:真实的超高分子量hdpe管翻边内孔圆滑、匀称、光洁，填充回料的板才翻边内孔有裂痕，且在加温后翻边时候出现掉渣状况。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州利亚诺塑料制品有限公司

超高分子量聚乙烯板耐冲击性

UHMWPE的冲击强度，在所有工程塑料中名列前茅，图2为UHMWPE与其他工程塑料冲击强度比较，[绥化超高分子板](#)，从图2中可以看出，UHMWPE的冲击强度约为耐冲击PC的2倍，ABS的5倍，超高分子板规格齐全，POM和PBTP的10余倍。耐冲击性如此之高，以致于采用通常冲击试验方法难以使其断裂破坏。其冲击强度随分子量的增大而提高，在分子量为150万时达到峰值，然后随分子量的继续升高而逐渐下降。值得指出的是，它在液氮中（-195℃）也能保持优异的冲击强度，这一特性是其它塑料所没有的。此外，它在反复冲击表面硬度更高。

超高分子量聚乙烯板白色产品到底好在哪里呢？这个产品之所以好的原因在于其分子量比较高，而也正是因为这种分子量比较高的特性，所以使得这种产品各方面的性能都有了更进一步的提升，比方说这种材料在耐受磨损的能力方面就有了耐受冲击能力方面也是有了进一步的提升，大家知道聚乙烯本身是一种塑料，而这种塑料如果是传统的塑料的话，那么其耐受磨砂或者是对抗冲击的能力相对来说就比较弱，而且有的时候力量稍微大一点就会冲破，而现在有了超高分子量的产品的问世，就使得这两个缺陷得到了好的解决，现在这种超高分子量的产品，沉重负荷进一步的提升了，那么就意味着在使用的时候可以胜任更多的环境。

供应耐冲击超高分子板-[绥化超高分子板](#)-[利亚诺制品](#)([查看](#))由德州利亚诺塑料制品有限公司提供。德州利亚诺塑料制品有限公司（[www.dzlyngs.com](http://www.dzlyngs.com)）有实力，信誉好，在山东德州的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进利亚诺制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！