

YJHLV22铝合金电缆 升通电缆 材料优选 池州铝合金电缆

产品名称	YJHLV22铝合金电缆 升通电缆 材料优选 池州铝合金电缆
公司名称	升通电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市京商商贸城
联系电话	13866660032

产品详情

国产铝合金质量控制不一致（合金成分）导致抗蠕变性能差：

经过加拿大POWERTECH测试，国产铝合金成分控制不稳定，北美铝合金电缆Si含量相差5%以内，而国产铝合金Si含量相差68%，而Si是影响蠕变性能的重要元素。也就是说国产铝合金电缆在抗蠕变性能方面还没有成熟的工艺形成。铝合金电缆接头工艺比铜电缆多出三个工艺，氧化层的有效去除和涂覆抗1氧化剂是关键，国内施工水平，池州铝合金电缆，质量要求参差不齐，留有隐患。而且由于国内没有严格法律责任赔偿体系，终损失后果实践中基本还是用户自己承担。

铝合金电缆在欧美等发达国家已经有40多年的使用历史了，据资料显示，YJHLV22铝合金电缆，这些国家铝合金电缆的使用比例超过了全部电力电缆的80%，国内开始使用铝合金电缆也就是近几年的事情，铝合金电缆是作为新产品被推向市场的。看有没有抗压蠕变评估报告和过渡端子热循环试验报告，前一个报告说明了铝合金和普通铝的区别，后一个证明连接端子的安全可靠，这是生产铝合金电缆的基本要求。

铝合金电缆护套厚度不合格的危害：

减少电线电缆产品的使用寿命

这个很容易理解，TC90铝合金电缆厂家，长期运行后，特别是直埋、浸在水里、暴露在露天或者易被

腐蚀的环境中，由于长时间受到外界介质的腐蚀，护套薄点的绝缘水平和机械水平都会下降。再加上例行的护套试验检测或者发生线路接地故障，薄点可能就会被击穿。这样，电缆护套的防护作用就会失去。除此之外，内在的消耗也不能忽略，电线电缆长期通电就会产生大量的热量。这里补充一点小常识：导体允许工作温度为70℃，聚长期使用温度不宜超过65℃。所以说电线电缆其实是处在“内忧外患”的境地。

YJHJV22铝合金电缆-升通电缆-材料优选-池州铝合金电缆由升通电缆有限公司提供。升通电缆有限公司（www.jindongcable.com）位于安徽省合肥市京商商贸城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前升通电缆在电力电缆中享有良好的声誉。升通电缆取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。升通电缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。