

# 衢州MD型多级离心泵平衡盘 强盛泵业

产品名称	衢州MD型多级离心泵平衡盘 强盛泵业
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

## 产品详情

在条件允许的情况下，尽量设计辅助冲洗系统。

冲洗压力一般要求高于密封腔压力0.107 ~ 0.11 MPa，如果输送介质属于易汽化的，则应高于汽化压力0.1175 ~ 0.12 MPa。密封腔压力要根据每种泵的结构型式、系统压力等因素来计算。轴封腔压力很高时或者压力几乎接近该密封使用限时，也可由密封腔引液体至低压区，使轴封液体流动以带走摩擦热。

根据每种多级离心泵的操作条件，合理地配置管路和附件。如冷却器、孔板、过滤器、阀门、流量指示器、压力表、温度等。实际上密封的可靠性和寿命，在很大程度上取决于密封辅助系统的配置。

MD型多级离心泵平衡盘在起动前务必要排气，在原理上，遵循离心水泵的一般规律性。多级离心泵，利用原料油密封性各健身运动构件中间的空隙，降低危害室内空间的一种转动变容进口真空泵。这类MD型多级离心泵平衡盘一般含有气镇设备，确保多级提取原材料或充压时的一致性。空气的比例远低于要运输的介质，不排气注水没法使离心叶轮推动介质造成离心作用进而做到抽送的目地。假如泵身体有空气达不上额定值的工作压力，不可以抽送，也就会造成高转速，就失去抽送的作用了。

MD型多级离心泵平衡盘水力模型的结构特点保证了用户在各种应用场合都能有效地降低泵的运行成本。具有先进合理的结构，泵、汽蚀性能好、振动小、运行平稳可靠、寿命长等优点。普通离心泵是通过联轴器将泵的叶轮轴与电动轴相连接达到驱动目的，叶轮与电动机一起旋转而工作。而屏蔽泵是一种无密封泵，利用屏蔽套将电机的转子和定子隔开，泵和驱动电机都被密封在一个被泵送介质充满的压力容器内，此压力容器只有静密封，并由一个点绕组来提供旋转磁场并驱动转子，转子在被输送的介质中运转。这种结构使得屏蔽泵能达到完全无泄漏的目的。