

联合电缆桥架 封闭式母线槽 黄山母线槽

产品名称	联合电缆桥架 封闭式母线槽 黄山母线槽
公司名称	安徽联合电缆桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五金机电商贸城二期A区28栋15号
联系电话	15005603776

产品详情

聚热缩管，质量差别极大，部分厂家采用廉价产品，实测绝缘达不到B级。辐照交联阻燃绕带（PER）使用效果不错，工作温度150，黄山母线槽，防水性能好，有弹性，包缠比较紧密。在二代母线演变中产生的一种特殊的母线形式，即密集型母线空气式插口。由于工艺的变化，已基本变成密集型母线密集式插口，即整体密集型母线槽。复合绝缘型母线槽除了导电排本身具有绝缘层外，各相线之间还有一定的空气介质绝缘。在各种弯头采用硫化绝缘技术。直线段采用MT-7-3橡胶套管。硫化绝缘技术：材料为CZ260快固绝缘粉末，采用四元交联固化，绝缘层与导电排间无间隙。其散热性能、防潮性能、绝缘可靠性能均优。但由于成本较二代母线偏高而未能广泛推广。

其原因是，电缆过载引起的；宝钢三只转炉停产，也是电缆着火引起。普通电缆的绝缘层和外皮会燃烧，阻燃电缆在火焰下也会燃烧，母线槽价格，只有在火焰离开后才不燃烧，封闭式母线槽，耐火电缆不会燃烧，但价格昂贵，只有消防等不准停电的电源，才用耐火电缆。母线槽外壳是金属的，不会燃烧，即使铜排的绝缘材料发生燃烧，火苗也不会窜到母线槽外面。[

而电缆因其材料易于磨损、易老化、寿命较短等因素限制，需要定期进行检查和维护，甚至更换。3.载电流范围上.目前电缆只能做到1000mm截面积，密集型母线槽，额定电流1600A，但这种大规格电缆因为体积及重量过大很少实际应用与工程中.工程中一般都选用400 mm及以下规格电缆进行配电，这就要求很多根电缆同时供电.而母线槽额定电流能做到6300A，其强大的载流能力是电缆根本无法比拟的.4.母线槽过载能力强.取决于它用的绝缘材料工作温度高，母线槽用的绝缘材料过支采用工作温度为105 的材料，现已开发出工作温度为140 以上的辐照交联阻燃缠绕带（PER）和辐照交联聚烯烃热收缩管。

联合电缆桥架(图)-封闭式母线槽-黄山母线槽由安徽联合电缆桥架有限公司提供。安徽联合电缆桥架有限公司（www.ahlianhe.com）位于合肥市包河区五金机电商贸城二期A区28栋15号。在市场经济的浪潮中拼

博和发展，目前联合电缆在其它中享有良好的声誉。联合电缆取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。联合电缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。