

AL2O3陶瓷内衬耐磨弯头 昊凯管道生产厂家

产品名称	AL2O3陶瓷内衬耐磨弯头 昊凯管道生产厂家
公司名称	沧州昊凯耐磨管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县收费站南205国道西
联系电话	17631718098

产品详情

检测陶瓷耐磨弯头压力时需要注意的事项：

首先，测试陶瓷耐磨弯头压力试压用的压力表，必须经过校验合格，并有铅封。精度等级不得低于1.5级，压力表量程范围为试验压力的1.5-2倍，压力表少两块，分别设在点和点。

其次，陶瓷耐磨弯头在注水前，必须检查所有阀门和辅助设备以确保它们处于良好工作状态，方可注水。

再次，AL2O3陶瓷内衬耐磨弯头型号，陶瓷耐磨弯头注水作业，应采用从低点泵入水的方法进行。尾矿陶瓷贴片耐磨弯头超高分子量聚乙烯管道试验升压时应该缓慢，并且按设计要求进行，升压期间设专人看护检查，如有意外立即停止，故障排除后方可继续升压，试压期间严禁场外无关人员进入。

然后，陶瓷耐磨弯头试压结束后，管内污水应排放到地点，严禁乱排乱放。

通过以上的一些注意事项后，保证了陶瓷耐磨弯头的安全安装，减少了矿业作业的事故。

AL2O3陶瓷内衬耐磨弯头在除尘管道上的应用分析

除尘磨损分析：

- 1.弯头的磨损相对要弱，AL2O3陶瓷内衬耐磨弯头图集，常出现在管道底部，但有积灰现象时，磨损出现在管道上部。
- 2.磨损会造成系统漏风，影响尘源控制效果，破坏除尘系统功能，甚至造成系统瘫痪，对于高架除尘管道，磨损会使弯头的强度和刚度急剧下降，带来安全隐患。

因此我公司生产的AL2O3陶瓷内衬耐磨弯头采用的是高硬度高强度的氧化铝刚玉陶瓷做内衬，AL2O3陶瓷内衬耐磨弯头，其表面光滑，耐磨性，是传统的管道的200倍以上的寿命，缺点是高温时陶瓷片

脱落，我公司采用专利固定焊接方式，陶瓷片不会脱落。陶瓷耐磨管道、AL₂O₃陶瓷内衬耐磨弯头能很好的解决除尘管道上的磨损问题，寿命提高到10年以上。

- 1、陶瓷耐磨弯头耐磨性好：耐磨陶瓷弯管的内衬陶瓷层为耐磨工程陶瓷，其硬度（HRA） 84，其耐磨性能是高铬耐磨铸铁合金管件的10倍以上。采用5mm厚陶瓷层，AL₂O₃陶瓷内衬耐磨弯头价格，其实际耐磨使用寿命将相当于50mm厚耐磨铸钢。
- 2、耐腐蚀：选用不同的耐磨陶瓷材料，对不同的腐蚀介质具有优异的防腐性能，耐酸、碱、盐等强腐蚀介质和卤盐腐蚀的特性。
- 3、陶瓷耐磨弯头耐高温性能好：耐磨陶瓷本身具有耐1200摄氏度以上的高温能力，通过合理设计和采用不同的复合方式，耐磨陶瓷管件可以在 - 50 至800 湿度范围内长期运行，特别适合于高温燃烧器等。
- 4、设备内衬。内衬工程陶瓷强度高、硬度高，耐磨防腐性优异。
- 5、陶瓷耐磨弯头降低工程造价：耐磨陶瓷管件主要用于输送带颗粒的液固两相流物质以及腐蚀性介质，用于替代价格昂贵的不锈钢管、高铬铸钢管、硬质合金耐磨管，可直接降低工程造价，同时延长使用。
- 6、寿命长：产品性价比高，可节省检修、更换材料的费用和时间。
- 7、陶瓷耐磨弯头制作工艺简单；重量轻，运输及安装方便。

AL₂O₃陶瓷内衬耐磨弯头-昊凯管道生产厂家由沧州昊凯耐磨管道设备制造有限公司提供。“生产工业陶瓷配件、泵管配件、耐磨设备，法兰，弯头，钢管”就选沧州昊凯耐磨管道设备制造有限公司（www.haokaigd.com），公司位于：盐山县收费站南205国道西，多年来，昊凯管道坚持为客户提供好的服务，联系人：张荣河。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昊凯管道期待成为您的长期合作伙伴！