

地弹簧 银利门控有限公司 BTS 80 地弹簧

产品名称	地弹簧 银利门控有限公司 BTS 80 地弹簧
公司名称	苏州银利门控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室
联系电话	15995721106

产品详情

通用

不论是标准，宽或窄型材，还是左、右开，单、双开——多玛BTS80地弹簧适用不同种类的门扇。地弹簧的一系列配件很好地满足了门的安装和地面覆盖的问题不论是标准，宽窄，还是左右开，地弹簧，单双开——多玛BTS75V门弹簧适用不同种类的门扇。地弹簧的一系列配件很好地满足了门的安装和地面覆盖的问题。

三种不同型号

BTS80系统有三种型号，BTS80F（防火防烟门），BTS80 EMB（电磁液压定位）和BTS80 FLB（功能），再加上广泛的配件，有效的适应了各种门控设计和功能。

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

A. 画线，使地弹簧转轴中心与门夹转轴重合.B.

根据说明书和实物在地面开孔，孔的大小要与地弹簧壳体配紧，不能松动.C.

将地弹簧放入开好的孔内摆正.D. 抬起装好门夹的门扇，BTS 75 V

地弹簧，使地弹簧的转轴插入门扇的转轴孔内.E.

调节地弹簧三个方向的螺丝.保持门扇垂直，及上下转动轴心重合.F. 调节关门的速度.G. 盖上地弹簧装饰

盖地弹簧的安装精度对其使用寿命影响很大。地弹簧的质量缺陷要有：本体漏油和地轴偏心。

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

地弹簧注玻璃胶封口的操作方法

首先将一支玻璃胶开封后装入玻璃胶打针枪内，用玻璃胶枪的后压杆端头板，顶住玻璃胶罐的底部。然后一只手托住玻璃胶打针枪身一只手握着注胶压柄，多玛BTS 80 地弹簧，并不断松、压循环地操作压柄，使玻璃胶从注口处少数挤出。然后把玻璃胶的注口对准需封口的缝隙端。

注玻璃胶的封口操作，应从缝隙的端头开端。操作的方法就是握紧压柄用力要均匀，一起顺着缝隙移动的速度也要均匀，即跟着玻璃胶的挤出，匀速移动注口，使玻璃胶在缝隙处，形成一条外表均匀的直线。用塑料片刮去剩余的玻璃胶，并用干净布擦去胶迹。

地弹簧-银利门控有限公司-BTS 80 地弹簧由苏州银利门控有限公司提供。“自动门；旋转门；”就选苏州银利门控有限公司（www.szdorma.com），公司位于：苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室，多年来，银利门控坚持为客户提供好的服务，联系人：刘。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。银利门控期待成为您的长期合作伙伴！