NTC热敏电阻订制 佛山NTC热敏电阻 广东至敏电子有限公司

产品名称	NTC热敏电阻订制 佛山NTC热敏电阻 广东至敏电子有限公司
公司名称	广东至敏电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大岭山镇大岭山水厂路213号1栋201室
联系电话	13326891940 13326891940

产品详情

径向引线，标准精度的NTC热敏电阻

特征?宽温度范围内的精度?长寿命，NTC热敏电阻订制，高稳定性?出色的性价比

应用?温度测量，传感和控制，工业和消费者的温度补偿电子产品
安装通过焊接在任何位置。不适用于盆栽应用。

转换价值和容忍度这些热敏电阻对B值的容差很小，其结果提供了非常小的容差在很宽的温度范围内的标称电阻值。 对于这个原因R = f（T）的常用图形被替换为中间温度表的电阻值，与一个公式一起计算特征。

NTC热敏电阻是一种由锰（Mn）、镍（Ni）、铜（Cu）等成分构成的氧化物烧结体。NTC热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化，NTC热敏电阻零售，且变化率极大的半导体电阻器。通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。NTC热敏电阻的阻值（RT）与热力学温度（T）的典型关系曲线如下图所示，可见随着温度的升高，RT迅速减小。

ntc热敏电阻测温原理具有电阻值随着温度的变化而相应变化的特性。温度低时，这些氧化物材料的载流子（电子和孔穴）数目少，所以其电阻值较高；随着温度的升高，NTC热敏电阻定制，载流子数目增加，所以电阻值降低。NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在100~1500000欧姆，佛山NTC热敏电阻，温度系数-2%~-5%。其电阻率和材料参数（B值）随材料成分比例、烧结温度、烧结气氛和结构状不同而变化，这种具有负温度系数特征的热敏电阻具有灵敏度高、稳定性好、响应快、寿命长、成本低等特点，NT

C热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场合。

NTC热敏电阻订制-佛山NTC热敏电阻-广东至敏电子有限公司由广东至敏电子有限公司提供。“ 温度传感器,热敏电阻 ”就选广东至敏电子有限公司（zhimingdz.tz1288.com），公司位于：东莞市大岭山镇大沙村鑫水盛工业园A栋二楼，多年来，至敏电子坚持为客户提供好的服务，联系人：刘小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。至敏电子期待成为您的长期合作伙伴！