

宁夏双吸泵 晗硕SH双吸泵厂家 蜗壳式双吸泵

产品名称	宁夏双吸泵 晗硕SH双吸泵厂家 蜗壳式双吸泵
公司名称	河北晗硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

产品详情

河北晗硕泵业有限公司主要生产制造的水泵产品有：渣浆泵，双吸泵，管道泵，吸砂泵，D、DA卧式多级离心泵，S、SH双吸泵，PNJB衬胶泵，PN、PNL泥浆泵、YW液下泵，卧式双吸泵厂家，污水泵，GC、DG多级锅炉给水泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，IS清水泵，等各类水泵。

水平双吸泵_300S-12A中开泵是钻井液循环系统中的S型单级双吸中开泵一，产品概述S型单级双吸水平中开式离心泵。该型泵口和口均在泵轴心线下方，检修时，只要将泵盖揭开，即可将全部零件拆下进行维修。S型泵主要由泵体，泵盖，轴，叶轮，密封环，轴套，轴承部件等组成。其性能符合JB/1050-93《单吸双吸清水离心泵型式与基本参数》标准。十一，蜗壳式双吸泵，发生水击原因及处理如下1，由于突然停电。造成系统压力波动，出现排内存在气体，宁夏双吸泵，处理将气体排净，高压液柱由于突然停电迅猛倒灌，冲击在泵出口单向阀阀板上。处理对泵的不合理系统的管道。管道附近的布置进行改造，出口管道的阀门关闭过快，处理慢慢关闭阀门，卧式双吸泵的好处很多客户倾心于卧式双吸泵，到底卧式双吸泵有哪些优势呢。

运转：水泵轴承温度不应超过75 ° C。润滑轴承用的钙基黄油的数量以占轴承体空间的1/3?1/2为宜。填料磨损时可适当压紧填料压盖.若磨损过多应加以更换。定期检查联轴器部件.注意电机轴承温升。运转过程中.如发现噪声或其他不正常的声音时，应立即停车.检查其原因.加以消除。不得任意提高水泵的转速.但可以降低转速使用.如本型泵额定转速为n流量为Q，扬程为H.轴功率为N，降低转速为n1.降速后流量.扬程.轴功率分别为Q1、 H1和N1.其相互关系.可用下列公式进行换算：Q1=（ n1/n ） Q H=(n1/n)2H N1=(n1/n)3N

河北晗硕泵业有限公司主要生产制造的水泵产品有：渣浆泵，大流量双吸泵，双吸泵，管道泵，吸砂泵，D、DA卧式多级离心泵，S、SH双吸泵，PNJB衬胶泵，PN、PNL泥浆泵、YW液下泵，污水泵，GC、DG多级锅炉给水泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，IS清水泵，等各类水泵。

双吸中开泵机械密封易发生的问题

在使用过程中，机械密封易发生的主要问题是泄漏量超差和温度过高。用手触摸机械密封压盖，如果无法在上面停留，说明温度过高。泄漏量每侧不应超过60滴/min，如果成线状流淌，则说明泄漏量过大，可确定是否观察运行；如果向外喷油，则应立即停机检查

宁夏双吸泵-哈硕SH双吸泵厂家-蜗壳式双吸泵由河北哈硕泵业有限公司提供。河北哈硕泵业有限公司（www.hanshuoby.com）位于安国市路景工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前哈硕泵业在离心水泵中享有良好的声誉。哈硕泵业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。哈硕泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hanshuo1688.cn）还是从事河北化工泵，卧式化工泵，耐腐蚀化工泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。