

乐东工地卸料平台 亚联卸料平台定制 工地卸料平台厂家

产品名称	乐东工地卸料平台 亚联卸料平台定制 工地卸料平台厂家
公司名称	邢台亚联机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县西郭城镇小张庄村村西
联系电话	18000687111

产品详情

卸料平台使用中安全员应定期检查，检查主要包括对悬挑水平杆与建筑物的连接、上拉钢丝绳与梁连接等部位及防护栏杆、警示标牌的完好性等。卸料平台换层时，应对卸料平台完好性进行检查，工地卸料平台图片，按专项方案及安全操作规程要求进行操作，对作业人员进行安全技术交底，项目安全员现场监督。专项施工方案应包括平面布置图、卸料平台与建筑物连接及支撑等构造详图、悬挑式卸料平台计算书与荷载取值、使用要求、平台搭设、维护及拆卸等安全技术措施。

主梁计算：16 按外侧主梁以钢丝绳吊点作支承点计算。为安全计，按里侧第二道钢丝绳不起作用，里侧槽钢亦不起作用计算。将次梁传递的恒荷载和施工活荷载，加上主梁自重的恒荷载，按公式计算外侧主梁弯矩值。主梁采用20cm槽钢时，自重以260N/m计。当次梁带悬臂时，工地卸料平台定制，先按公式计算次梁所传递的荷载；再将此荷载化算为等效均布荷载设计值，乐东工地卸料平台，加上主梁自重的荷载设计值，按公式计算外侧主梁弯矩值：

式中 $R_{外}$ ——次梁搁支于外侧主梁上的支座反力，即传递于主梁的荷载（N）。

卸料平台应根据规范和使用情况进行专项设计，工地卸料平台厂家，用料、搭设尺寸和搭设方法应符合规范要求。平台周边用钢管搭设3道防护栏杆。一道防护栏杆距底座上表面1200mm，第二道距底座上表面600mm，第三道距底座上表面200mm。防护栏杆内侧满挂密目安全网。平台周边设200mm高踢脚板。立杆间距不大于2000mm。栏杆及踢脚板均刷红白警戒色。

乐东工地卸料平台-亚联卸料平台定制-工地卸料平台厂家由邢台亚联机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。邢台亚联机械制造有限公司（www.xtyljx.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.xtyljxc.cn）还是从事电梯井平台，电梯井操作平台，定型电梯井平台的厂家，欢迎来电咨询。