

# 防尘圈 双丰橡胶加工厂 橡胶防尘圈密封件

产品名称	防尘圈 双丰橡胶加工厂 橡胶防尘圈密封件
公司名称	日照双收橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒县橡胶工业园区
联系电话	15863393553

## 产品详情

### 增加O型圈胶料硬度的方法介绍

O型圈是一种外形结构简单、规格繁多、需用数量极大的一种密封制品。

O型密封圈的密封质量寿命取决于尺寸精度和胶料。一般要求胶料具有一定的机械强力，橡胶防尘圈，抗撕裂性能以及良好的耐热、耐油、耐化学介质以及在使用条件下要具有较小的压缩变形，是其主要指标。根据使用要求，防尘圈，一般都有耐热、耐油要求，使用胶料以丁二烯混合胶较多。

要求温度较高的（如150 ~ C—190 ）耐油密封制品可使用C3H4O2酯橡胶。

要求更高温度的耐油橡胶制品用氟橡胶，耐热用硅橡胶。

C3H4O2

### O型圈密封是典型的挤压型密封

O型圈密封是典型的挤压型密封。O型圈线径压缩率和内径拉伸率等是密封设计的主要内容，对密封性能和使用寿命有重要意义。O型圈一般是安装在密封沟槽内起密封作用

O型圈良好的密封效果很大程度上取决于O型圈尺寸与沟槽尺寸的正确匹配，形成合理的密封圈压缩量和拉伸量。密封装置设计加工时，若使O型圈压缩量过小，就会引起泄漏；压缩量过大则会导致O型圈橡胶应力松弛而引起泄漏。同样，O型圈工作中拉伸过度，也会加速老化而引起泄漏。

在选择一项密封圈时，太阳能热水器防尘圈，我们首先要考虑的主要有它的拉伸强度、定伸应力、伸长率、扯断伸长率、扯断变形，以及应力 - 应变曲线等。这些我们统称为拉伸强度。所谓拉伸强度其实就是试样拉伸至断裂时的拉伸应力。定伸应力是在规定伸长时达到的应力。伸长率是试样受拉伸应力而引起的变形，用伸长增量与原长之比的百分数表示。扯断伸长率则是试样拉断时的伸长率。

防尘圈-双丰橡胶加工厂-橡胶防尘圈密封件由日照双收橡塑有限公司提供。防尘圈-双丰橡胶加工厂-橡胶防尘圈密封件是日照双收橡塑有限公司（[www.sfxsc.com](http://www.sfxsc.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：史高宇。