

剪叉式高空作业采购 众能联合

产品名称	剪叉式高空作业采购 众能联合
公司名称	众能联合数字技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市雨花台区宁双路19号软件谷云密城C栋6楼
联系电话	19961890236 19961890236

产品详情

众能联合自行走剪叉式高空作业平台安全装置介绍：【蜂鸣器】当操作高空工作车行走前、后或下降时，蜂鸣器会自动产生作用发出声响，以提醒人员，设备正在移动或下降。

【上升跳脱开关】为有效防止发生坠落的意外，工作台在上升后会自动限制车辆高速行驶。

【5度开关】当高空工作车的前后或左右的倾斜角度超过原厂设定值时，5度开关会自动启动，触发蜂鸣器发生警告声响，同时间工作车将被自动锁定只能下降无法再上升。

【放脚系统】能有效的降低底盘与地面的距离，避免因地面凹洞而发生倾倒；放脚系统为自动启动系统，当工作台上升后，底座阻挡器会自动放下，相对的当工作台降至低点时，底座阻挡器会自动收回。

【紧急泄压装置】当工作平台升起后，发生无法下降之故障时，即可使用此紧急泄压装置；此紧急泄压装置为独立运作单元，不受电力、计算机及控制箱所控制，不论有电与否皆可触动此功能。

当高空作业平台的橡胶充气轮胎转向时，由于轮胎接触空中的情况不同，每个转向轮组所受负载也不同，构成控制转向的液压缸工作压力不相同。在液压高空作业平台转向过程中，央求一切的车轮必需具有调和性，否则就会惹起轮胎的磨损和转向行走过程的不稳定。高空作业平台设计准绳是除了满足各部件的结构强度外，还要保证各个液压油缸的动作同步性，这样除了提供液压平台升降和调平的功用外，更重要的是柱塞缸的伸缩补偿功用保证了运转过程中轮组均匀承载，避免打滑，以顺应路面不平的情况，维持运转的安全可靠。液压升降机电气系统缺陷过程中，经常回遇到线路看似是接通的但平台就是不能

正常工作的状况，关于短少阅历的维修人员来说，排查这种缺陷非常艰难。其实这种状况大多数是由于电气系统产生的虚电干扰了缺陷的判别。所谓虚电就是空载丈量时电压正常而加载后就会呈现失压的现象。依据我们的维修阅历虚电的产生大多是由线路接触不良而造成的。

高空作业平台的转台结构

转台的结构主要有：底板、转台的回转支承、传动齿轮。

(1) 底板：转台底板的平而刚度可以保证回转支承的灵活转动及对转台整体刚度起着重要的作用，高空作业车价格，底板放在固定转塔上。

(2) 转台的回转支承：回转支承属于回转机构，由回转支承装置和回转驱动装置组成。前者将起重机的回转部分支持在固定部分上，后者驱动回转部分相对于固定部分回转。

(3) 传动齿轮：电动起重机的一切传动机构都采用闭式齿轮传动，开式齿轮传动只在特殊情况下运用。

剪叉式高空作业采购-众能联合(在线咨询)由众能联合数字技术有限公司提供。剪叉式高空作业采购-众能联合(在线咨询)是众能联合数字技术有限公司(www.znlh.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨先生。同时本公司(www.qbccz.cn)还是从事曲臂车出租，曲臂式升降车租赁，电动曲臂车出租的厂家，欢迎来电咨询。