

衢州防火玻璃 3小时防火玻璃 尚安防火新材料

产品名称	衢州防火玻璃 3小时防火玻璃 尚安防火新材料
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

产品详情

中空玻璃与窗框的密封问题

中空玻璃的应用能改善门窗的隔热和隔音效果，使门窗产品不仅能遮风挡雨，还有显著的节能效果，减少冬天取暖，夏天制冷的费用。

中空玻璃其实就是我们平时所说的双层玻璃，并且是经过处理的双层玻璃。它是用两片或者三片的玻璃，用高强度高气密性复合粘结剂所制成的，衢州防火玻璃，并在中空玻璃中加入放有干燥剂的铝条，所制成的隔音、隔热玻璃。

我们在密封中空玻璃和铝合金门框的时候，这个密封胶要做得特别细致，一定要均匀连续，3小时防火玻璃，这样在下雨天，雨水才不会渗进来。

一定要用抗水汽渗透率和抗透气性都强的丁基胶。中空玻璃80%以上的抗水汽渗透任务都在这一道胶上。

如果密封不好，中空玻璃漏气，做再多其它的工作玻璃也会起雾的。

为什么没有B类防火玻璃？

为什么没有B类防火玻璃？

1、根据2001版的《建筑用安全玻璃 1部分：防火玻璃》（GB15763.1-2001）规范要求，B类防火玻璃是指同时满足耐火完整性和热辐射强度的防火玻璃。

2、在2009版的《建筑用安全玻璃 1部分：防火玻璃》（GB15763.1-2009）规范中，取消了B类防火玻璃，只保留了A类和C类防火玻璃，不再有B类防火玻璃。

防火玻璃查验办法：

耐辐照功能

按GB5137.3办法进行实验

A类防火玻璃的抗冲击功能低11也

(1)选用610mm*610mm的试样，防火玻璃公司，实验前在 23 ± 5 的室内保持4h，取出后立即进行实验。

(2)将试样放入框架上，当防火玻璃所用原片玻璃厚度不一起，应该将薄的一面朝向冲击体。

(3)选用质量为 $1040g \pm 10g$ 、外表润滑的钢球，放置在距离试样外表1000，mm高度的方位，从停止的状况不假任何外力自由落体在试样中心点25mm以内，调查其损坏的状况，一块试样只能冲击一次

B类防火玻璃的抗冲击功能

按GB33885进行查验

衢州防火玻璃-3小时防火玻璃-尚安防火新材料(推荐商家)由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司(www.saxincailliao.com)是一家从事“钢质防火门,木质防火门,复合防火玻璃,钢质防火窗,防火玻璃门”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“尚安防火新材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使尚安防火新材料在耐火、防火材料中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！