

# 催化燃烧 嘉特纬德 廊坊催化燃烧RTO

产品名称	催化燃烧 嘉特纬德 廊坊催化燃烧RTO
公司名称	山东嘉特纬德热能环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津经济开发区
联系电话	18888217052

## 产品详情

### 多种废气净化环保装置蓄热式催化燃烧环保设备

多种废气净化设备催化燃烧：开始是催化剂对废气分子的吸附，提高了反应物的浓度，接着催化氧化阶段降低反应的活化能，提高了反应速率。

#### 多种废气净化环保装置的特点？

改善燃烧过程、起燃温度低、反应速率快；节省能源；适用范围广，催化燃烧几乎可以处理所有的烃类有机废气及恶臭气体。对于有机化工、涂料、绝缘材料等行业排放的低浓度、多成分、又没有回收价值的废气，采用吸附—催化燃烧法的处理效果更好、经济合理。无二次污染。废气的净化率在95%以上，终产物主要为CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O。

多种废气净化环保装置处理工艺，是在催化燃烧的基础上发展起来的，通过加入蓄热体和切换阀，控制气流方向预热废气，使废气达到一定温度再进行催化氧化反应，从而大幅降低能源消耗。多种废气经引风机进入设备，气体通过热交换将陶瓷蓄热体预热至催化氧化所设定的温度；再进入催化层完成催化氧化反应，并释放大量的热量。产生的中高温气体进入其它的陶瓷蓄热体，回收热能后气体排放，达到预期的气体净化效果。系统连续运转、自动切换。通过切换阀门的工作，所有的陶瓷蓄热体均完成加热、冷却、净化的循环步骤，热量得以回收。

安装减压阀，廊坊催化燃烧RTO，控制可燃气体的速度，尽量使气体慢慢放出，使之在燃烧装置内充分燃烧掉。毒性气体的处理处理毒性气体时，工作人员必须戴防毒、手套等劳保护具与处理工作无关的人员，禁止进入毒气处理区。向大气中直接排放少量毒性气体，四川催化燃烧厂家，必须经有关部门同意后选择尽量偏僻的地方进行，控制排出口的浓度应稀释到允许排放浓度以下。毒性气体处理中采用的吸收剂和吸附剂，台州催化燃烧厂家，应确保其有效性方可使用。助燃气体的处理将黏着在容器阀门上或使用器具上的粉末、石油类、油脂类及可燃性物质，底清除干净后，方可进行助燃气的处理。严禁助燃气

体和可燃气体在同一地方其附近进行处理，以防的发生。在处理助燃气体的周围，应无火源、无燃烧物和物品。

催化燃烧蓄热节能设备，一般小风量的外形也在长度10000MM，宽度在4000mm，高度在5000mm。重量大约在10000kg左右。

1.设备的按方地点和排放废气源点离得远，如果离的远的话，就会加大风阻，催化燃烧，造成运行成本高。

2.客户先要做好地基，因为设备本身重量很重，所以地面必须是水泥预制，这样设备按放时，地面不容易塌陷，让设备在坚实的地面，打桩固定。

3.运载设备使用的是汽运，由于面积大，卸载时，使用大型吊车比较平稳安全，也能安防到准确的位置。

4..必须要工业用电，因为设备是工业用品，还有控制系统的电力和设备都是相关联的。

5..水源，设备的安全系统带有喷淋，防止设备运行时起火，方便喷淋灭火。

6..设备安装完后，要在设备上做一个遮挡物，防止下雨和日晒，对设备的外形损伤，不会为此影响设备的美观。

综合上述安装事项，客户在安装设备时，先准备这条件，以免影响安装使用。

催化燃烧-嘉特纬德-廊坊催化燃烧RTO由山东嘉特纬德热能环保科技有限公司提供。催化燃烧-嘉特纬德-廊坊催化燃烧RTO是山东嘉特纬德热能环保科技有限公司（[www.cuihuaranshaoshebei.cn](http://www.cuihuaranshaoshebei.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：谢经理。