

强力环保吸塑油 阳江环保吸塑油 聚洋实业有限公司

产品名称	强力环保吸塑油 阳江环保吸塑油 聚洋实业有限公司
公司名称	东莞市聚洋实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂塘督路
联系电话	13602351548

产品详情

- 1、水性触感油和水性光油的相同点是都是水性产品环保无毒。可以采用多种过油方式，比如脱机、胶印联线、丝印、凹印等。干燥均采用红外干燥，或者自然干燥。
- 2、水性触感油和水性光油的区别水性触感油是哑光的，一般哑度在0-5度，雨水性光油一般是亮光的，阳江环保吸塑油，光泽度在60度以上，慕至达到80度。水性光油一般需要比较好的耐磨度，比如4磅300次以上，要求高龄可以达到4磅800。
- 3、水性触感油主要是用在的彩印纸上而。水性光油一般是窜在普通的彩盒包装上，使川的范围更广。

特别快干吸塑油

可根据客户提供的材质样板为您配置适合的吸塑油。

特别快干PET吸塑油（即干型）和同类型产品有以下4大优势：

1. 能提高过油机的使用率，提高产量
2. 能为公司节省人工，不占据地方（因为我们过油后可直接叠起来，不需要侧起来一张张晾干）。
3. 因为是即干型，它不粘手，也不沾灰尘，光泽度非常好
4. 我司油能把产品整张过，不需拆解成卡片过油。

产品及安全说明书

产品名称：特别快干强力环保吸塑油 YM-115A

用途特点

- 1；本产品主要用作PVC / PET 热塑性接合.
- 2；产品材料由香港进口。其主要原材料来自日本。生产工艺科学，产品通过欧美环保标准（拥有SGS环保报告），吸塑强。不易刮花。特别快干。
- 3：可根据客户提供的样板材质为你量身定制的吸塑油。

物理及化学特性 PH值：6-7

气味：微刺激性气味，不溶解于水中。

密封条件下保质期12个月。

成份及质量规格：

合成树脂，共聚合物，粘稀树脂，天拿水。

外观：黄色液体，黏度： 29 ± 3 ，环保吸塑油厂家，固体含量 $29 \pm 3\%$ 。

快干吸塑油是以高分子纳米聚氨酯合成材料树脂为主体的吸塑油。

特性

- 1.对PVC、PET、金银卡，白卡等有优异附着力，剥离具破坏强度
- 2.过油即干。不反粘。手感，流平性好，涂布均匀，pet环保吸塑油，吸塑非常牢固
- 3.热压温度低，强力环保吸塑油，柔韧，曲折不脱胶
- 4.耐候性优异，吸塑后永不脱胶，涂胶后放置一年以上再吸塑不失效

主要规格

- 1.外观：淡黄色透明粘稠液体
- 2.固型份：43%
- 3.粘度：#4 90秒
- 4.贮存性（25℃）：15个月

强力环保吸塑油-阳江环保吸塑油-聚洋实业有限公司(查看)由东莞市聚洋实业有限公司提供。东莞市聚洋实业有限公司 (dgjysy2.d17.cc) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。聚洋实业——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市大朗镇犀牛陂塘督路，联系人：杨继生。