

# 福意联灭活恒温箱

产品名称	福意联灭活恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-151L-281L-431L 温度:0~100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

加热引起变性是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，56 几分钟就使之感染性明显降低，因此在分离病毒时，从患者取来的标本需低温保存，迅速送往实验室，短期保存-20 冰箱，长期保存优良好置于-80 以下的低温条件。

福意联灭活恒温箱产品简要介绍：

以上介绍是福意联灭活恒温箱 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

A、多种容量规格B、搁架层数；多层可调；C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀D、温度：0 ~100 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率F、低温报警，断电报警，温感故障报警等；G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。I、安全门锁设计，实现人管，防止随意开启。

福意联灭活恒温箱产品参数

产品参数：

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
产品种类	干燥恒温柜	干燥恒温柜	干燥恒温柜
产品形式	立式	立式	立式
冷却/加热方式	风循环+PTC	风循环+PTC	风循环+PTC
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪音	48dB(a)	48dB(a)	48dB(a)

功率	120W	160W	200W
电源	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz
温度范围	0-100	0-100	0-100
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内径尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
有效容积	150L	280L	431L
重量	64	99	129
温度显示	LCD数字式	LCD数字式	LCD数字式
脚轮	有	有	有
止动底角	有	有	有
外门锁扣	有	有	有
温度报警	有	有	有
断电报警	有	有	有
传感器故障报警	有	有	有
电池电量低报警	有	有	有

承诺：福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。