

8吨压路机 单钢轮压路机 小型座驾压路机厂家选路安

产品名称	8吨压路机 单钢轮压路机 小型座驾压路机厂家选路安
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	发动机型号:4102/可选国三动力 振动方式:液压振动 转向方式:液压转向
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

8吨座驾式压路机

【产品型号】：LA-8T

【主要特点】：液压振动 液压转向 压实密度高 舒适度高

【适用范围】：砂石混合料和水泥稳定土的铺垫压实 沟槽回填 建筑工程回填的压实

产品配置参数:

型号	LA-8T
柴油机型号	4102/可选国三动力
发动机功率	100P
振动方式	液压振动
转向方式	液压转向
传动方式	液压驱动
静线载荷（前轮/后轮）	90N/CM

振动频率	50HZ
激振力	120KN
高行走速度	1.7/7.2 KM/H
爬坡能力	28%
小转弯半径	6000MM
轴距	2670MM
振动轮宽度	1600MM
外形尺寸（长*宽*高）	4750*1740*2680MM
工作重量	8000KG

性能特点：

1、主要应用于辅路、管道土方回填，地下停车场、乡村道路土方，砾石的基础压实，液压振动、液压转向、压实密度高、舒适度高。

1、前置单钢轮，液压振动；后置双轮驱动，防滑，爬坡能力强；

2、融合国内外先进技术，动力强劲，性能优越，使得行走转向更回轻松可靠。

3、发动机配备国内品牌柴油发动机，柴油机和后车架之前装有减震器，隔离振动传递到车架。

4、行走、刹车采用气推油盘钳式脚刹车，液压助力转向，转弯灵活且半径小。

5、全封闭式驾驶室，驾驶舒适宽敞明亮、视野开阔、舒适、惬意

单钢轮压路机哪家性能好

单钢轮压路机哪家性能好

单钢轮压路机大家在生活中也会经常看到，双钢轮压路机一般用于路面基础和沥青面层的压实和修补，也可用于桥面等场地的沥青面层压实和修补。由于轮压路机的某些好的特质，使得人们对它爱不释手，倍受操作者青睐。

同时，双钢轮压路机客户能够根据自身需要，对路安压路机配置进行选择。该机械可广泛应用于土壤稳定和土方施工，并能够压实多种不同类型材料，双钢轮压路机使客户收益颇多。接下来，路安就带大家详细了解单钢轮压路机。

由路安设计生产的单钢轮压路机装备人性化驾驶台和机手座椅，双钢轮压路机使机手拥有优异的全方面视野，大大提高了驾驶舒适性及施工安全性。得益于其蜂腰式结构，设备后部、轮胎和周围环境也能尽收眼底;宽敞的驾驶台赋予机手充足的腿部空间，双钢轮压路机使得机手可灵活调节座椅和方向盘。

路安单钢轮压路机3点铰接机构赋予设备杰出的行走和转向性能。双钢轮压路机与市场上4点铰接机构相比，独一无二3点铰接机构确保了压路机的方向稳定性和行驶舒适性。即使在大转向角情况下，双钢轮压路机精良的底盘设计也能确保钢轮和轮胎上重量分布均匀。

双钢轮压路机在崎岖的路面上，压路机也能有效隔振。这些有效避免了压路机在沿弯道行驶时可能发生侧倾的情况。强劲的驱动系统配有原装液压系统，针对中国市场，双钢轮压路机所有机型则标配液压分流器。双钢轮压路机通过自锁差速锁确保了设备优异的爬坡能力，在松软土壤上可实现高达55%的爬坡能力，双钢轮压路机而这样优异的爬坡能力远远超过了中国国内生产的其它任意一款单钢轮压路机。