

特瑞堡泛塞封 泛塞封 东莞赛朗密封科技

产品名称	特瑞堡泛塞封 泛塞封 东莞赛朗密封科技
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

O型圈材料的压缩变形率与温度有关。当变形率在40%或更大时，即会出现泄漏，所以几种胶料的耐热性界限为:丁腈橡胶70 ，装填阀泛塞封，三元乙丙橡胶100 ，氟橡胶140 。因此各国对O型圈的变形作了规定。中国标准橡胶材料的O型圈在不同温度下的尺寸变化见表。同一材料的O型圈，在同一温度下，截面直径大的O型圈压缩变形率较低。

在油中的情况就不同了。由于此时O型圈不与氧气接触，所以上述不良反应大为减少。加之又通常会引起胶料有一定的膨胀，泛塞封，所以因温度引起的压缩变形率将被抵消。因此，在油中的耐热性大为提高。以丁腈橡胶为例，它的工作温度可达120 或更高。

常用于油封密封圈的材质及其应用时失效的原因

油封(密封圈)是使用领域显然广泛，泛塞封规格，所采用的油封密封圈型号也分好几种类型，所使用的材质不同应用的行业也是不一样的.油封在使用的过程中也要注意，要不然起不到应有的作用.下面就给大家介绍一下"常用于油封密封圈的材质及其应用时失效的原因".

聚氨酯油封 聚氨酯是密封件中广泛又广泛使用的密封材质之一，其使用到的工程机械设备要求强度高，这点聚氨酯满满地满足其要求，其次，耐磨性，抗挤压的性能也显然突出，聚氨酯密封圈的弹性是众所周知的不错，抗撕性与防扯断强度高.广泛应用于矿物液压油~等.

弹簧的致动效应可以克服金属配合面的轻微偏心以及密封唇的磨耗，而持续保有预期的密封性能。点胶

机泛塞封动静皆宜，因其具有密封唇摩擦系数低、密封接触压力稳定、耐压力高、容许较大的径向偏摆（radial run-out）及沟槽尺寸误差，特瑞堡泛塞封，故非常适用于空油压缸的密封件，替换U形或V形迫紧而获得优异的密封性能与使用寿命。

【轴用性泛塞封应用范围及特点】

泛塞封是由优全特密封件中一个由PTFE密封圈内装特殊的V形不锈钢的弹簧的轴用单向往复密封，这种密封可适用于大多数恶劣工况，也可以适应某些特殊介质的要求。

特瑞堡泛塞封-泛塞封-东莞赛朗密封科技由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司（www.slseals.com）在密封件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，赛朗密封一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：肖顺好。