

# 联旭电子科技 亚克力泡棉胶订购 珠海亚克力泡棉胶

产品名称	联旭电子科技 亚克力泡棉胶订购 珠海亚克力泡棉胶
公司名称	东莞联旭电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村向东大窝一巷21号
联系电话	13532868109

## 产品详情

### 3M双面胶贴表面处理方法

#### 1、表面处理

要求：粘接表面必须洁净、干爽、平滑、不能有锈迹及油污。

步骤：

A.适当打磨，建议使用3M公司清洁绒布，除去锈迹，并增加微接触面积，提高粘接效果。

B.一般表面，推荐使用异酒精（IPA）与水混合液（混合比为1：1）清洁油污及灰尘。

C.使用干净的布或纸巾把粘接表面清洁干爽。

D.对于一些粗糙度很大，网孔很多，极度易潮湿（如玻璃），会产生化学反应（如黄铜）的表面，需先进行预处理，珠海亚克力泡棉胶，建议使用底涂剂。

双面胶残留在玻璃或墙上难以去除，亚克力泡棉胶供应，让人烦恼不已，而且使用蛮力还不一定能解决的了，双面胶怎么去除呢？其实是有一些简单的技巧的。

双面胶怎么去除：

- 1、把擦脸油涂上去并抹匀，先用指甲将其抠掉，然后用湿毛巾一擦就掉了；
- 2、用电风吹，把胶烤热超过其耐温值就可以轻松弄下来了；

- 3、用风油精一擦，过一会儿就掉了；
- 4、可以用橡皮试一试。但是在刚开始的时候你也许会觉得越擦越脏，亚克力泡棉胶批发，但是擦的时间稍长一点，你就会看果了；
- 5、用水泡一下，放一点洗洁精，然后用旧牙刷刷刷就好了；
- 6、用布沾点酒精或二锅头擦擦也行；
- 9、用一点信钠水一擦就掉，或者用油漆稀料也可以；
- 10、用棉签蘸洗甲水擦拭。

要做好3M双面胶带的维护保养，应该做好以下三个事项：

一、3M双面胶带必须避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油接触，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，应存放在温度在-15 ~40 之间。

3M双面胶带需要成卷放置，亚克力泡棉胶订购，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。

二、3M双面胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。对于有颜色的3M双面胶是为了方便做记号和遮蔽用途，带颜色的胶带的颜色是胶水的颜色

联旭电子科技(图)-亚克力泡棉胶订购-珠海亚克力泡棉胶由东莞联旭电子科技有限公司提供。东莞联旭电子科技有限公司（[www.lianxudz.com](http://www.lianxudz.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联旭电子——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市大岭山镇矮岭冚村向东大窝一巷21号，联系人：洪经理。