

100公斤法兰桶图片 德州新佳塑业 鼓楼区100公斤法兰桶

产品名称	100公斤法兰桶图片 德州新佳塑业 鼓楼区100公斤法兰桶
公司名称	山东新佳塑业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州庆云县经济开发区
联系电话	18005342188 18005342188

产品详情

一、防腐性能，把塑料桶放在具有腐蚀性的化学品里测试它的防腐性，化学品的温度保持在75 并浸没48小时后，桶体不应有任何、起泡或变形发生。

二、耐高温测试：桶被放进房间的温度保持在90-95摄氏度一间房间3天，100公斤法兰桶耐酸碱，在冷却后的表面不应有破损，起泡或变形。

三、提升倾倒测试：在标定环境中放置12小时以上外加120公斤载重，连续提升、倾倒、放下的动作达2000次以上并无裂纹产生。

其过程是把粉料装入模具中而使它绕两个互相垂直的轴旋转。受热并均匀地在模具内壁上熔结成为一体，而后再经冷却就能从模具中取得空心制品。也叫旋转成型或回转成型。即将粉状塑料(如LLDPE)加入到闭合模具中，100公斤法兰桶防腐，模具在旋转的同时受热，塑料熔融并均匀地附于模腔表面，模具冷却后即可得到与模腔形状相同的塑料中空制品，如船、箱、桶，盆，鼓楼区100公斤法兰桶，罐等。通常由加料、封模、加热、冷却、脱模、模具清理等基本步骤组成。100升塑料桶尺寸：410*410*835mm

滚塑成型是制造各种中空塑料零件的多用工艺。

滚塑成型工艺利用加热以及沿两条轴线的旋转生产中空的单个零件。

将熔化的塑料注入正在旋转的模具内，离心力迫使熔化的塑料贴在模具内壁上。即先将粉状或糊状物料注入模内，通过对模具的加热和纵横向的滚动旋转，使物料借自身重力作用和离心力作用均匀地布满模具内腔并且熔融，待冷却后脱模而得中空制品。

100升抱箍桶尺寸 :410*410*835mm

100公斤法兰桶图片-德州新佳塑业-

鼓楼区100公斤法兰桶由山东新佳塑业有限公司提供。山东新佳塑业有限公司（www.qydxsl.com）是山东德州,塑料桶（罐）的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新佳塑业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新佳塑业更加美好的未来。同时本公司（www.sdqyxj.com）还是从事山东1吨水塔，河南1吨储罐，天津1吨塑料桶的厂家，欢迎来电咨询。