

SK-W/L-S型智能振动烈度监测保护仪（单）厂家直销

产品名称	SK-W/L-S型智能振动烈度监测保护仪（单）厂家直销
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

SK-W/L-S型智能振动烈度监测保护仪（单）厂家直销

概述：SK-W/L-S型智能振动烈度监测保护仪（单）主要用于对转速600~15000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测，与SK-2系列磁电式振动速度传感器配套，可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动，振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示，同时具有标准的电流输出，可与各种DCS、PLC系统配接，当振动值超限时，本仪器可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施，并有报警、危险开关量输出，保护机器安全可靠运行。

功能说明：1、实现智能处理：报警值、值可通过面板按键任意设置2、面板按键可调整量程值，无需电位器调整，方便现场调试3、一分钟不按操作键，可自行回到运行状态4、报警延时调整范围1~240秒，以防止现场干扰引起误报警5、具有上、掉电检测功能，传感器掉线检测功能，同时切断报警、停机输出回路，能有效抑制仪表误报警6、振动烈度(振动强度)和振动幅度（振动位移）自由切换。

技术指标

- 频率范围：10~300Hz
- 量程：0~50.0mm/s
- 准确度：±1%（满量程）
- 电流输出：4~20mA
- 开关量输出：DC 30V / 5A或AC250V / 5A（常开）
- 报警设定：满量程内任意设定
- 环境温度：运行时：0~65 储存时：-30~80
- 相对湿度：至95%，不冷凝

I 电源电压：220VAC/50Hz ± 10% 50mA

I 外形尺寸：160 × 80 × 230mm

I 开孔尺寸：160+1 × 80+1mm

联系方式：18260252801 0512-55278865