

PVC副框 PVC副框厂家 芜湖创佳工贸

产品名称	PVC副框 PVC副框厂家 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

铝合金窗户的窗附框的作用：

在安装窗户前，在窗洞内先安装一个钢性的框架，然后把窗扇安装在这个钢框上，PVC副框公司，这个钢框有什么作用？

钢附框：容易腐蚀，而且传热，从节能的角度来说是不节能。

木塑附框：节能，但是刚性不够，长度稍微长一点就会弯曲，劣质的木塑附框拉拔力不够，经过市场几年的检验，问题已经暴露无疑。

PVC附框：只是市场上的跟风产品，仿木塑附框的，但是强度等等性能都不如木塑附框。我们做塑钢门窗的时候，都是需要加衬钢的，但是在PVC附框使用过程当中，并没有厂家会去加衬钢，为了节约成本。

钢塑共挤附框：就是结合了木塑附框和钢附框的优点，把两者结合为一体，即有钢附框的强度，又有木塑附框的节能。尤其是“山竹”台风过后，大家已经转向用钢塑共挤副框（附框）。

芜湖创佳工贸有限公司始创于2006年，坐落在环境优美、交通方便的长江之滨——安徽芜湖新芜经济开发区。公司占地总面积2万平方米，标准厂房面积1.5万平方米。现有员工120人，其中各类专业技术人员28人，科研组18人。产品使用“桦瑞德”商标，主要生产绿色、环保装饰材料系列产品。

铝合金门窗钢副框的计算规则是什么？

以框外围尺寸还是钢管中心尺寸。

计算规则：门窗均按门窗框的外围尺寸以平方米计算，不带框的门按门扇外围尺寸以平方米计算。

2、窗帘盒、窗帘轨按图示尺寸以米计算；窗帘杆按套计算；通长窗帘杆按米计算。

木制窗台板和门窗筒子板按展开面积以平方米计算。

磨石窗台板、大理石窗台板按图示水平投影面积以平方米计算。

木门包金书面或软包面按实包部分的展开面积以平方米计算。

木门窗安装玻璃：全玻璃门、多玻璃门和木窗安玻璃均按门的框外围面积以平方米计。

标准化门窗附框技术特征首先要达到节能，高强度，耐腐蚀，安全性能好的要求。

一、节能效果优异

本设计采用单腔、双腔结构异型材，结构起到隔绝空气，减少空气及材质隔绝热传递的作用，PVC副框，此为其一。其二是采用PVC材料，PVC材料本身是非金属，导热系数为0.14，铝为140到175，钢为50到60，所以根据导热系数之比PVC为1，而金属材料之导热系数比就达到铝1000到1250，PVC副框报价，钢为357到428由此可见PVC的导热是蕞小的，并且有分腔空气绝热就更为绝热和节能，截面厚度也仅为24mm。

二、机械强度高

强度是一项测试数据，PVC副框厂家，包括了弯曲弹性模量，硬度，静曲强度，冲击强度等。材质的强度与其配方有莫大的关系，填充剂增加硬度，静曲强度均会提高，但其模量的大小影响到冲击强度。而CPE与ACR的增加又会提高拉伸强度，而降低硬度及弯曲弹性模量，所以配方中的添加剂，润滑性，填充剂，都必须在符合物理指标的条件下合理添加。其次是成本，经济的不合理性也不能将产品作为成品推出，所以合理的、经济的、实用的才是蕞好的配方。

三、耐腐蚀性

PVC材料本身是一种塑料耐酸，耐腐蚀的材料。有好的化学稳定性和耐腐蚀性，不受任何酸碱、烟雾、废弃、污水的侵蚀，也不会因潮湿、雨水浸泡而溶解弯曲变形，也不拍微生物的侵蚀。

四、高耐候性

耐久性其实就是耐老化，耐腐蚀耐热性等各项指标综合表达。为了防日光中紫外线和日照，在原材料中有光稳定性添加，以屏蔽和反射阳光中大量的紫外线，即使仅有少量进入也有紫外线吸收剂吸收转化为热量散入大气中

PVC副框-PVC副框厂家-芜湖创佳工贸(推荐商家)由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司(www.cjspdiban.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

