

英威腾变频器参数设置 济南鑫丰 英威腾变频器

产品名称	英威腾变频器参数设置 济南鑫丰 英威腾变频器
公司名称	济南鑫丰电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地七区36号
联系电话	18615402760

产品详情

英威腾的核心经销商鑫丰电器为大家介绍几种关于变频器的防尘措施：

变频器在工作时产生的热量，靠自身的风扇强制制冷。空气通过散热通道时，空气中的尘埃容易附着或堆积在变频器内的电子元件上，英威腾变频器核心经销商，从而影响散热。当温度超过允许工作点时，会造成跳闸，严重时缩短变频器的寿命。在变频器内电子元件与风道无隔离的情况下，由尘埃引起的故障更为普遍。因此，变频器的防尘问题应引起重视，下面介绍几种常用的防尘措施。

- (1)设计专门的变频器室。
- (2)将变频器安装在设有风机和过滤装置的柜子里。
- (3)选用防尘能力较强变频器。
- (4)减少变频器的空载运行时间。
- (5)建立定期除尘制度。

变频器保护功能是什么？下面就由英威腾核心经销商鑫丰电器为大家介绍。

变频器保护功能可分为以下两类：

- (1) 检知异常状态后自动地进行修正动作，英威腾变频器，如过电流失速防止，再生过电压失速防止。
- (2) 检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号，使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。

雨季快要到了，雨季使用变频器要预防炸机，英威腾变频器参数设置，雨季时空气湿度大，温度高，是对各种工业自动化电气设备的一种挑战，特别是变频器，直流调速器等驱动类的工业电器。在此说一下高温高湿度环境下的预防措施：

- 1、下雨时关好厂房门窗，关好机床配电柜门，防湿气进入柜内。
- 2、做好配电柜内通风散热器清理工作，英威腾变频器gd100，清洁风机空气滤网上的灰尘及其他杂物，保持机器散热良好。
- 3、有条件停机的，可以对变频器内部大功率组件进行三防漆喷涂。此项工作请专业维修人员进行较好，否则可能会出现一些预想不到的情况，如变频器炸机等。

选变频器，就到鑫丰电器

英威腾变频器参数设置-济南鑫丰(在线咨询)-英威腾变频器由济南鑫丰电器设备有限公司提供。济南鑫丰电器设备有限公司（www.jnxfdq.com）有实力，信誉好，在山东济南的变频器、分频器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进济南鑫丰和您携手步入辉煌，共创美好未来！