

康贝尔防冻液 康贝尔 杭州防冻液

产品名称	康贝尔防冻液 康贝尔 杭州防冻液
公司名称	康贝尔（天津）化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区怒江道北侧创智东园
联系电话	13802032325

产品详情

如何选用防冻液选择的基本前提是“冰点越低越好”

如何选用防冻液防冻液选择的基本前提是“冰点越低越好”。一般来说，防冻液的冰点一般应低于当地气温10度以上。同时要选用具有防锈、防腐及除垢能力的防冻液。长城、壳牌、美孚、嘉车保都是比较可靠的品牌。详解汽车防冻液防冻液的更换防冻液尽量使用同一品牌的防冻液。防冻液的有效期多为两年，添加时应检查产品是否有效期内。不要兑水使用。添加时，如果发现少量絮状沉淀，循环冷却防冻液，这种现象多半是添加剂析出造成的，不必扔掉。但如果出现大量的颗粒沉淀，杭州防冻液，则表明该防冻液已经变质，不能再使用。

防冻液使用的注意事项_新闻中心

防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液，主要用于液冷式发动机冷却系统，防冻液具有冬天防冻，夏天防沸，全年防水垢，防腐蚀等优良性能。今天为大家说防冻液使用的注意事项：

禁止混加防冻液

不同种类的防冻液由于成分不同，其冰点也不同，所以要根据车辆行驶环境的气温条件来选用防冻液。一般选用防冻液的冰点应低于当地气温10~15℃，以免防冻液失去防冻功能

。

禁止兑水

避免防冻液兑自来水使用。加入自来水后的防冻液不但冰点会上升，而且由于自来水中含有杂质，使防冻液会逐渐产生沉淀物，终影响冷却系统效能。

防冻液沸点是不是越高越好，为什么的很多沸点都是107度，这个沸点是不是太低了？

按照国标要求，沸点107度是符合-25度防冻液要求的，壳牌防冻液，这里是指的常压沸点，即一个大气压下。对于有品牌宣称可以达到120度以上，是因为冷却的压力在2个大气压左右，2个大气压时水的沸点就达到120.2度了。的防冻液在这个压力下，也是可以达到120度以上的。

长效防冻液是不是真的长效？更换周期是多长时间？标准更换防冻液流程是什么？不同颜色的防冻液是否可以混加？带Dex-cool标识的防冻液和不带这个标识的防冻液有什么区别，dex-cool防冻液可以和其他防冻液混用吗？

长效是相对来说的，对于不同的厂家界定不同，有的认为达到10W公里就是长效了。更换周期根据建议的行驶里程或年限来进行更换。

康贝尔防冻液-康贝尔(在线咨询)-杭州防冻液由康贝尔（天津）化工科技有限公司提供。康贝尔（天津）化工科技有限公司（www.kbehg.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！