

# 冠县通程护栏板 高速公路护栏板安装施工队 陇南高速公路护栏板

产品名称	冠县通程护栏板 高速公路护栏板安装施工队 陇南高速公路护栏板
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

## 产品详情

### 高速公路护栏板规格型号

波形护栏物理原理：

一) 波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板互相拼接并由立柱撑持的连续构造。

二) 它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆旋扭转方向，回复到正常的行驶轨迹，避免车辆冲出公路，以保护车辆和乘客，降低交通事故造成的损失。

三) 波形梁护栏钢柔相兼，高速公路护栏板规格型号，具备较强的吸收碰撞能量的功能，高速公路护栏板安装施工队，更有视线诱导的功能，能和道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处处理方便更换快捷。

### 高速公路护栏板规格型号

波形护栏常用规格：

双波波形护栏：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

波形护栏规格 三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

波形护栏双波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

波形护栏三波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式（九孔板配套）和托架式（十孔板）两种。

### 波形护栏各构件规格介绍

（3）柱帽：分内径114和内径140两种型号，分别适配于外直径为114或140的立柱。

（4）防阻块：连接方式的一种。规格为196\*178\*200\*厚度，196\*178\*200为常规系数，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，高速公路护栏板配件，防阻块的厚度有4.5mm、4.0mm、3.0mm。

（5）托架：连接方式的另一种。规格为70\*300\*厚度，陇南高速公路护栏板，宽70\*长300为常规系数，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，托架的常见厚度有4.5mm、4.0mm。

冠县通程护栏板-高速公路护栏板安装施工队-陇南高速公路护栏板由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山东冠县通程交通设施有限公司（[www.sdtcjts.com](http://www.sdtcjts.com)）为客户提供“高速波形护栏板,高速公路护栏板,交通设施配件”等业务，公司拥有“通程”等品牌，专注于隔离栅、栏、网等行业。欢迎来电垂询，联系人：程经理。