

# 不锈钢实验台面 苏州临湖 重庆实验台

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 不锈钢实验台面 苏州临湖 重庆实验台   |
| 公司名称 | 苏州临湖实验室设备有限公司        |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 苏州市吴中区临湖镇浦庄湖桥工业三区85幢 |
| 联系电话 | 18913591401          |

## 产品详情

实验室台面一般用什么材料?

实验室装备产品的台面大体分为五种材料：1、酚醛树脂、2、环氧树脂、3、不锈钢、4、花岗岩。

台面分为化学实验台面、物理实验台面、生物实验室台面。

### 1、化学用实验台台面

化学实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、酚醛树脂实心板台面、环氧树脂台面、陶瓷台面；

#### 1、1、复合贴面板台面：

材料选用1mm厚酚醛树脂化学实验用专用板，基板国产中纤板材料，底面粘贴酚醛树脂普通防火板，周边采用2.0mm厚的PVC材料封边；台面复合厚度为40mm；

#### 1、2、实芯板台面：

材料选用12.7mm厚酚醛树脂板化学实验用专用板，加边后总厚度为25.4mm；周边倒角R10mm；耐高温不超过135℃。

#### 1、3、环氧树脂台面：

材料厚度为13mm、20mm、25mm供选择；

特点：a、24小时耐强酸碱腐蚀；b、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、不弯曲；c、耐高温可达600℃；

## 铝木实验台材质说明

- 金属框架：实验室专用D50圆弧形铝合金大框架，以锌合金连接件连接，不锈钢实验台厂家，表面喷环氧树脂，具有很强的耐蚀、耐酸等特点。
- 台面：采用13mm荷兰千思板，四周加厚至26mm，四边倒角圆滑处理，美观且光滑不伤手，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
- 箱体：采用18mm厚吉林露水河E1级环保型双面三聚氢胺板，四周以2mm封边防水处理。
- 门面：采用18mm厚吉林露水河E1级环保型双面三聚氢胺板，四周以2mm封边防水处理。
- 背板：采用9mm厚吉林露水河E1级环保型双面三聚氢胺板，四周以2mm封边防水处理，活动结构，可拆卸，利于隐藏水电管和维修。

## 中央实验台：

### 钢木结构

### 台面

1、理化贴面板采用25mm厚的国产环保型中纤板为基材，表面粘压耐酸碱的进口0.9mm厚Chemsurf理化板，不锈钢实验台面，台面四周断面经国产2.0mm厚PVC封边防水处理，外表美观、光滑。

### 钢木实验台

2、实心理化板采用12.7mm进口实心理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。

3、千思板采用13mm厚荷兰进口TRESPA实验室台面板，四周边缘加厚至26mm，专业实验台制造厂家，边缘做圆角磨边处理，重庆实验台，符合人体工学设计，具有抗撞击、耐酸碱、耐腐蚀、耐刻刮、易清洁、抗紫外线、防静电等特点。

4、环氧树脂板由环氧树脂、石英砂、固化剂和颜料一次性压模而成，抗高温、24小时超强防腐，绝对防潮、可修复，越是在极端恶劣的实验条件下，越是表现出众

不锈钢实验台面-苏州临湖(在线咨询)-重庆实验台由苏州临湖实验室设备有限公司提供。苏州临湖实验室设备有限公司（[www.lhlab.net](http://www.lhlab.net)）是江苏苏州，实验室专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏州临湖领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州临湖更加美好的未来。