

K11卫厨防水涂料(WH-112)

产品名称	K11卫厨防水涂料(WH-112)
公司名称	南昌万合有机硅制品有限公司
价格	155.00/桶
规格参数	牌号:wh-112 产商/产地:南昌万合 含量 :75 (%)
公司地址	中国 江西 南昌市 江西省南昌市抚生路669号众鑫城上城8c3001万合公司
联系电话	86 0791 6513702 13767588416

产品详情

牌号	wh-112	产商/产地	南昌万合
含量	75 (%)	粘度	1080 (S)

是针对家装厨卫地下室水池专用的坚韧涂层防水涂料

k11卫厨防水涂料

(wh-112)

(万合防水 滴水不漏)

产品生产执行标准：gb18445-2001。

产品特点:是公司根据卫生间、厨房、地下室、水池等家装防水抗渗工程的特点，采用国内外最先进技术研发推出的新型k11双组份坚韧涂膜层防水涂料.产品无毒、无污染、坚韧、透气、耐浸泡、耐候、耐久，可在潮湿基面施工，非常便于泥水工下一个工序施工（如批荡、铺贴瓷砖、扇灰等）；在立面、斜面和顶面上施工不流淌；能与水泥基面等各类材料牢固粘结，干固后不会产生改变收缩。加入颜料，可配制成具有装饰效果的彩色涂层。适用范围: 广泛用于卫生间、厨房、养鱼池、游泳池、地下室、水库大坝、人防工程、地下隧道、桥墩、桥梁、预浇桩位、井坑、挡土墙、花槽、落水口等防水工程；新旧混凝土、砖砌体、预浇体、室内外轻质砖墙墙面、地面、水泥砂浆批荡底、木材、石膏板、夹板、高密度板、

沥青、橡胶、sbs、app、聚氨酯851、911等构成底材基面均可施工。使工方法:将本产品浆料(a料)倒入干净的搅拌容器中,然后按液料(a料):粉料(b料)=1:4的比例一边搅拌一边缓慢加入复合粉料(b料),充分搅拌3~5分钟直至搅拌成无小粉团的均匀胶浆(建议采用400~500转/分钟的电钻来搅拌,会取得最好搅拌胶浆效果),也可加入少量的干净水调稀稀度。做防水一般涂刷两遍或两遍以上,采用油漆毛扫均匀涂刷第一遍干透(一般需要1~3小时)后,方可涂刷第二遍。防水涂层干透时变为灰色,用手触摸不易粘丝、不易破损。配制彩色涂层或装饰层时,加占液料重量2~5%的无机颜料或水性色浆。施工要求:防水施工基面在施工过程中必须保持湿润,但不能有明水(地面有明水必须拖干);防水施工基面若能提前预湿,则防水效果更好;基面要求干净、平整、牢固、无渗漏,有渗漏水时,必须采用堵漏王先止水;搅拌好的防水胶浆最好在4小时内用完,在使用期间切忌重复加水。过多加水会影响到成膜的固化时间和涂膜的防水效果。桶内已表干的胶浆要刮掉,严禁使用;天气寒冷、施工环境不通风、地下室特别潮湿等施工欠佳的情况下,干固时间相对较长,做下一道工序施工,要特别注意是否对防水层有影响。注意事项:液料及粉料不能分开或单独使用。

蓄水试验须等涂膜完全干固(一般在2~3天)后方可进行,在潮湿不通风的环境中则需更长时间。不宜在0℃以下或雨中施工。

室外易碰触的防水层,应做保护层。在立面、斜坡面施工时应尽量少、阴凉处包装储存:1.双组份:塑料园桶包装:5kg 10kg 20kg/桶(双组份净重)

5kg/桶:(4kg粉(袋)+1kg液(袋)/套) 10kg/桶:(8kg粉(袋)+2kg液(袋)/套)

20kg/桶(净重)(16kg粉(袋)+4kg液(袋)/套)。

2.本品属无毒非易燃易爆品,存放于5~40℃的阴凉处。施工参考用量:涂刷两遍可覆盖面积为:1.5~2.0kg/m²;厚度为1.0~1.5厚