

永康耐磨环氧地坪漆优选企业「在线咨询」

产品名称	永康耐磨环氧地坪漆优选企业「在线咨询」
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪漆做防火层有几个基本步骤？

- 1、施工前应对基材(混凝土)表面的尘土、油污、杂物清理干净。
- 2、涂刷一遍封底漆。用量每平方米约50g，干燥时间 8小时。
- 3、防火地坪涂料拌和：按水：粘结剂:涂料=9:1:9(抹、刮涂量)或9：1：5.6(喷涂量)的比例配料。首先按比例将粘结剂加入水中，搅拌均匀后将涂料加入搅拌20-25min成稠浆状。
- 4、用少量的浆料做间距为2.5m的横条状厚度标志，作为施工的参照物。
- 5、第一遍应喷涂，用喷枪或喷涂机从隧道的腰部向顶部(从下而上)进行喷吐，首遍喷涂厚度不宜大于在5mm左右为宜，以后喷、抹均可。
- 6、上一遍涂层基本干透后，即可进行下遍喷(抹)涂，每遍厚度5~10mm左右。每遍施工间隔时间不少于24小时。如此反复，直至涂层达到设计厚度。
- 7、若气燥干燥，每遍喷(抹)涂后视情况每隔4-8小时应洒水保养一遍，以提高涂层粘结强度。
- 8、如采用喷涂施工，涂层外观为均匀粒状面，兼有吸音功能，一般不予抹平。确需抹平处理时，应在后一遍喷涂后进行。
- 9、表面装饰：有表面装饰要求时，可在防火涂层表面喷(刷)涂其它装饰涂料。
- 10、防火涂层养护期为28天，养护条件与普通混凝土相同，涂层如有损伤，应及时修补。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪在涂装前，耐磨环氧地坪漆，要做好表面的处理工作。如：油垢、锈蚀及杂质，保证被涂物表面清洁、干燥，而且要进行打磨，使基面产生一定的粗糙度。操作步骤要按基面处理规定来执行，处理方法做到科学有效，对保证无溶剂型环氧地坪涂料涂装质量起重要作用。

准备工序的质量检测完成以后，根据材料的质量检测标准对材料进行质量检察。检测涂膜的硬度、厚度、附着力、表面状态、光泽等质量指标。发现涂膜有气泡、裂痕、起皱和缩孔等弊病时，应采取有效的补救措施，否则不能达到防护目的。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧树脂地坪漆发粘有以下原因：

- 1、环氧树脂地坪漆施工的时候，每一道工序进行完之后才进行到下一个工序的，上一套工序没有完成或者没有干的情况下就进行了下一道工序。
- 2、基面处理的不恰当，在进行基面处理的时候，一定要彻底处理干净，如果基面有油渍等污染，一旦温度升高，就会液化，并且渗出，导致环氧树脂地坪漆发粘。
- 3、皂化的现象，地面还有碱性的物质，施工后就会出现皂化的现象，并且涂膜发软，黏度上升。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

永康耐磨环氧地坪漆优选企业「在线咨询」由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）为客户提供“环氧树脂地坪,耐磨地坪,耐磨地板,防静电地板,PVC地板”等业务，公司拥有“振恒”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：范先生。