

# 城市排污管 莱芜排污管 雄县爱民塑胶

产品名称	城市排污管 莱芜排污管 雄县爱民塑胶
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

## 产品详情

### 双壁缠绕大口径塑料排水管

双壁缠绕大口径塑料排水管是一种高密度（HDPE）为原料，通过特殊的方式缠绕成类似弹簧的结构，城市排污管，并通过相同材质的高温焊条在高压下熔融焊接成管材，管材具有弹簧的可挠曲、可压缩、可拉伸便不可压扁的特点，pe排污管，这一点对于基本无内压、外压比较大的市政排水管材来讲非常重要；因为这种结构为管材提供了非常优异的抗外压能力；焊接方管的焊条与方管的两壁形成了一个工字形加强结构，这个结构又被内外双层壁所束缚，其位置相对稳定，管材在外压作用时结构稳定，大幅度提高管材耐外负荷能力，螺旋中空的结构壁管材的耐外压能力提高的同时降低了产品的重量。

HDPE双壁波纹管管道连接采用橡胶圈密封接口时应遵守以下规定:

(1)接口前，应先检验胶圈是否配套完好，莱芜排污管，确认胶圈安放位置及插

口应插入承口的深度。

(2)接口作业时，应先将承口的内工作面用棉纱清理干净，不得有

泥土等杂物，并涂抹润滑剂，然后立即将插口段的中心对准承口的中心轴线就位。

(3)插口就位后插入承口。可在管端部设置木挡板，用撬棍是被安

装的管道沿着对准的轴线徐徐插入承口内，逐节依次安装。

De>400mm的管道可用柔性缆绳系住管道用手动葫芦等提力工具，严禁用施工机械强行推顶管道插入承口。

雄县爱民塑胶有限公司

HDPE 双壁波纹管的性能特点:

HDPE 双壁波纹管，其内壁光滑，外壁带有与轴线垂直的系列中空波纹，排污管维修，结构独特，且具有优越的力学、物理、化学性能，在市政排污工程、农田灌溉工程、输水工程、电信工程等领域得到广泛应用，并被列为建设部科技成果重点推广项目。

HDPE 双壁波纹管在实际应用中还具有质轻坚韧、耐压、耐冲击、耐酸碱、不易、汲水性优、搬运方便、施工容易、可缩短工期等其他管材所不具备的。

雄县爱民塑胶有限公司

城市排污管-莱芜排污管-雄县爱民塑胶由雄县爱民塑胶有限公司提供。雄县爱民塑胶有限公司（[www.aimingd.com](http://www.aimingd.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。爱民塑胶——您可信赖的朋友，公司地址：雄县昝岗镇昝东工业区，联系人：李经理。同时本公司（[www.aiminpsg.com](http://www.aiminpsg.com)）还是从事PVC-U排水管，PVC-U排水管材，PVC-U排水管道的厂家，欢迎来电咨询。