

高稳定性-恒温恒湿箱 南京泰斯特

产品名称	高稳定性-恒温恒湿箱 南京泰斯特
公司名称	南京泰斯特试验设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:南京泰斯特 型号:HS系列 材质:304不锈钢镜面板
公司地址	中国 江苏 南京市栖霞区 南京百水桥工业园18号
联系电话	86 025 84353646 13912998027

产品详情

品牌	南京泰斯特	型号	HS系列
材质	304不锈钢镜面板	温度范围	-70~+150 ()
湿度范围	20%~98% (RH)	工作室尺寸	300*400*450mm可以根据 客户需要定制 (mm)
电源	220V/380V	适用范围	用于对电工、电子及其它 产品、零部件及材料在恒 定湿热的情况下，检验其 各项性能指标及适应性。

恒温恒湿箱

恒温箱适用于对电工、电子及其它产品、零部件及材料在恒定湿热的情况下，检验其各项性能指标及适应性。

恒温恒湿箱主要技术参数：

小型 (型号)	hs-50	hs-100	hs-150
大型 (型号)	hs-408	hs-800	hs-010
小型工作室尺寸(mm)	300 × 400 × 450	400 × 450 × 550	500 × 600 × 500

大型工作室尺寸(mm)		600 × 800 × 850	800 × 1000 × 1000	1000 × 1000 × 1000
技术参数	恒温箱、恒温恒湿箱运行方式	定值运行、程序运行		
	温度上限	+ 100 / + 150 / +200		
	温度下限	0 、 -10 、 -20 、 - 30 、 - 40 、 -50 、 -60 、 - 70 、 - 80		
	温度波动度	± 0.5		
	温度均匀度	2.0		
	温度偏差	± 2		
	湿度范围	20 ~ 98%rh		
	湿度偏差	+ 2/ - 3%rh		
	升温时间	35min (20 ~ 100)		
	降温时间	25min (20 ~ 0)、40min (20 ~ - 20) 60min (20 ~ - 40)、90min (20 ~ - 70)		
温湿度控制器		进口恒温恒湿箱温湿度控制器		
温度传感器		pt100铂电阻		
湿度传感器		pt100铂电阻干湿球		
制冷系统	制冷机组	进口全封闭法国泰康压缩机组(环保型)		
	制冷方式	单级压缩制冷，二元复叠压缩制冷		
	冷却方式	风冷		
	加热器	镍铬合金电加热器		
加湿方式		锅炉式蒸发		
加湿器		不锈钢加热管		
除湿方式		低温除湿		
循环风机		轴流风机		
安全保护措施		超温、过载、超压、油压、漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护		
材料	外壳材料	冷轧钢板静电喷塑		
	内壁材料	sus304不锈钢板		
	保温材料	超细玻璃棉		
标准配置		∅ 50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、电镀加热膜中空玻璃观察窗		
可选配件		通讯接口、远程监控计算机及软件		