

生产销售高低温试验箱 南京泰斯特

产品名称	生产销售高低温试验箱 南京泰斯特
公司名称	南京泰斯特试验设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:南京泰斯特 内箱材质:SUS304B2高级不锈钢镜面板
公司地址	中国 江苏 南京市栖霞区 南京百水桥工业园18号
联系电话	86 025 84353646 13912998027

产品详情

品牌	南京泰斯特	型号	GDW-50~GDW-1500也可以根据客户需要定制
内箱材质	SUS304B2高级不锈钢镜面板	外箱材质	外壳采用冷轧钢板、表面酸洗、磷化、防静电喷塑处理
温度控制方式	控制面板设计在箱体右面上、配置为日本岛彦智能温度控制仪，具PID自动调整功能。在控制仪输入需要的测试程序后，控制器根据各种采集数据自动按程序执行，发出信号给执行	温度范围	-70 ~ + 150
工作室尺寸	300*400*450mm~1000*1000*1500mm (mm) (mm)	外形尺寸	900*830*1450mm~1550*1480*2500mm (mm) (mm)
	高低温试验箱		

适用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

结构特点:1、原装法国进口“泰康”制冷机组及全套制冷配件。制冷方式采用单级

或双级复叠制冷(风冷或水冷)。2、原装日本 进口温控仪表(恒定
 温热箱除外)输入方式pt100传感器。3、内胆为优质进口不锈钢板，
 外壳为a3钢板静电喷涂。4、不锈钢鳞片高效电加热器。

主要技术参数和性能指标：

小型(型号)	大型(型号)	gdw-50	gdw-100	gdw-150	gdw-225
		gdw-408	gdw-800	gdw-010	gdw-015
小型工作室尺寸(mm)		320 × 350 × 450	400 × 450 × 550	500 × 600 × 500	500 × 600 × 750
大型工作室尺寸(mm)		600 × 800 × 850	800 × 1000 × 1000	1000 × 1000 × 1000	1000 × 1500 × 1000
运行方式	定值运行				
技术参 数	温度范围	- 10~100 / - 20~100 / - 40~100 / - 60~100 / - 70~100 (150)			
	温度波动度	± 0.5			
	温度均匀度	2.0			
	温度偏差	± 2			
温度控制器	进口温度控制器				
温度传感器	pt100铂电阻				
制冷系 统	制冷压缩机/方式	进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷，二元复叠压缩制冷			
	冷却方式	风冷			
安全保护措施	超温、过载、超压、漏电、短路等保护				
材料	箱体/保温材料	外壳冷轧钢板静电喷塑、内胆sus304不锈钢板/超细玻璃棉			
标准配置	φ 50测试孔一个，试品搁板二套，照明灯				
产品标准	gb10589：低温试验箱技术条件gb10592：高低温试验箱技术条件				
试验方法	gb/t2423.1、gb/t2423.2、gb2423.22、gjb150.3、gjb150.4				