

水泥烟道批发 惠州水泥烟道 浩盛水泥制品

产品名称	水泥烟道批发 惠州水泥烟道 浩盛水泥制品
公司名称	广州市浩盛水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区白云湖街龙湖第一工业区A2号
联系电话	13602459922

产品详情

广州市浩盛水泥制品公司是一家生产型及销售型的水泥制品厂家，多年来一直专注于水泥制品行业。公司自成立以来不断发扬“以人为本、开拓创新”的企业精神，信奉“以质量求生存，以规模求效益”的宗旨竭诚为广大用户服务，面对今天的建改热潮，广州市浩盛水泥制品厂全体员工将倍加努力，努力满足广大客户的需求。同时欢迎用户及设计单位前来订购，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。您的要求，就是我们的追求，您的肯定，就是我们的荣幸！公司主营：水泥通风烟道，预制水泥烟道，水泥烟道生产厂家，厨房水泥排烟管道，惠州水泥烟道，水泥烟道等等。通风管道应注意的一些质量问题1、铆钉脱落的解决方法 防治方法：按工艺操作、铆后检查、使用合适的螺钉

2、风管法兰连接不方的解决方法 防治方法：用方尺找正使法兰与直管棱垂直，管口四边翻边适量

3、法兰翻边四角漏风的解决方法

防治方法：管片压口前到倒角、咬口重叠处翻边时铲平、四角不应出现豁口

4、风管大边上下有不同程度下沉，两侧小边稍向外凸出有明显变形的解决方法

防治方法：按规范选用钢板厚度，咬口形式的采用应根据系统功能按规范进行加工

5、矩形风管扭曲、翘角的解决方法 防治方法：正确下料板料，咬口尺寸必须正确，保证咬口宽度一致

6、矩形弯头角度不准确的解决方法 防治方法：正确展开下料

如何保证风管施工的质量一点，就是在施工前，根据施工的要求和施工的现场环境画出施工图和组织设计方案，并且在实施过程中严格按照施工图和组织设计方案进行操作，不可随意更改。第二点，对于施工中所要用到的材料质量应进行检验，如查相关的合格证书，没有问题后才可以用到施工中。

第三点，施工中应严格按照国家出行的相关规定进行施工，从而保证施工的安全性。第四点，对于施工中的人员的技术应进行指导，让其掌握施工中的要领并进行实地的测量，记录相关的测量数据，提高施工的质量。第五点，依照合理的程序进行施工，检查中发现问题要及时返修并予以相关的指导。第六点，完善施工中的奖惩制度，水泥烟道批发，在确保每个施工员的安全的情况下，对认真工作的施工员进行相应的奖励，从而鼓励大家重视施工的整体质量。最后，在施工结束后相关的人员应仔细检查施工记录，对出现的问题及时提出并解决，确认没有问题后，水泥烟道管价格，再进行交底工作。

广州市浩盛水泥制品公司主营：水泥烟道批发，水泥烟道，水泥烟道价格，厨房水泥排烟管道，预制水泥烟道等等。公司自成立以来不断发扬“以人为本、开拓创新”的企业精神，信奉“以质量求生存，以规模求效益”的宗旨竭诚为广大用户服务，随着城市建设步伐的加快，人们居住生活水平的提高，对道路交通、公共场所、街道门庭及周围环境的要求也逐步向更高层次、更高标准方向发展！

施工工艺

折叠工艺流程

(1)在主体结构施工时，按照设计图纸的位置，预留出通风烟道的孔洞，孔洞的尺寸较构件外围尺寸要多留50~80mm。预留孔洞内的钢筋应同时也预留下来。

(2)安装前，根据通风烟道尺寸，从顶层孔洞处吊垂线，以保证烟道安装时的垂直度。

(3)首层安装时，先用1:2水泥砂浆找平地面。首节管座好浆后，在管内浇灌约40cm高的C20混凝土;待砼终凝后，才接着安装上部的通风烟道。

(4)先将连接件下口座浆于下层烟道隔板上口处，其四边也应座浆密封。通风烟道要作分层承托处理。施工做法:上下管道对正座浆后，上下层通风烟道的接口一般位于楼板处，故在管道根部预埋钢板处加焊12钢筋与孔洞预留钢筋焊接，支撑在楼板基层上。

(5)通风烟道上下节结合面涂满聚合物水泥浆(108胶:水泥=6:1);通风烟道与楼板间的接缝，应预先凿毛处理，清洗干净后支模，用C20细石微膨胀砼填实。

将管道三视图的识读方法介绍如下：

1)看视图，想形状

拿到一张图，应先弄清它用了哪几个视图来表示这些管线的形状，再看平面图(俯视图)与立面图(主视图)，立面图与侧面图(左视图或右视图)，侧面图与平面图。这几个视图之间的关系又是怎样，然后再想象出这些管线的大概形状。

2)对线条，找关系

管线的大概轮廓想象出后，水泥通风烟道，各个视图之间可以用对线条的方法，找出视图之间相对应的投影关系，尤其是找出积聚、重交、交叉管线之间的投影关系。

3)合起来，想整体

看懂了各个视图的各部分形状后，再根据它们相应的投影关系综合起来想象，对每条管线形成一个完整的认识，这样，就可以在脑子里把整个管路的立体形状完整地想象出来。

广州市浩盛水泥制品公司是一家生产型及销售型的水泥制品厂家，多年来一直专注于水泥制品行业。公

司自成立以来不断发扬“以人为本、开拓创新”的企业精神，信奉“以质量求生存，以规模求效益”的宗旨竭诚为广大用户服务，面对今天的建改热潮，广州市浩盛水泥制品厂全体员工将倍加努力，努力满足广大客户的需求。同时欢迎用户及设计单位前来订购，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。您的要求，就是我们的追求，您的肯定，就是我们的荣幸！公司主营：水泥烟道管，水泥通风烟道，水泥烟道生产厂家，厨房水泥排烟管道，水泥烟道等等。

厨房排烟风管是什么材质

厨房排烟风管的材质一般是水泥沙土，玻璃丝布。消防排烟管道材质必须是白铁皮材料或不锈钢材料，另外管道的密封材料基本上都是耐高温防腐的软性密封材料，消防排烟管有2个部分，消防风管，排烟风管。一个是向外抽走烟气，第二个是向室内鼓进大量空气，挤走烟气，两者材质上都要按高压系统材质选择，要经得起2小时火灾。

厨房地下排烟管道安装技巧

- 1、首先要修整楼板预留洞。
- 2、依据安装图对各层管道进行分配。
- 3、从下至上逐层安装，调整好垂直度后，临时用砼块将排风道固定。
- 4、对上下两根排气管接口处用801胶拌素水泥浆，按0.05:1重量比混合砂浆刮涂于管端对正座严。
- 5、厨房等截面排气道，每5层做一次承托处理。详见粤12J/T910标准图集。
- 6、分段工程完成后，对垂直度、进气口高度、管体质量进行检查。
- 7、分段完工后，进行管口遮盖，防止杂物掉入管道内。
- 8、因排气道为薄壁构件，在搬动和安装时均应轻抬轻放，不得冲击碰撞，并不得在管道上堆放重物 and 行走。如有局部损伤，在不影响使用效果前提下，可用1：2水泥砂浆加5%胶水现场修补。
- 9、系统完工后，要对系统进行检查，查漏补缺。

水泥烟道批发-惠州水泥烟道-浩盛水泥制品(查看)由广州市浩盛水泥制品有限公司提供。广州市浩盛水泥制品有限公司(www.gzhaosheng.com)为客户提供“仿花岗岩路侧石,路缘石,烧结砖,植草砖,草坪砖,人行道砖,沟”等业务,公司拥有“浩盛”等品牌,专注于其它等行业。欢迎来电垂询,联系人:罗先生。同时本公司(www.gzyandao.cn)还是从事广州水泥烟道管厂家,水泥烟道管价格,预制水泥烟道厂的厂家,欢迎来电咨询。