

# 生产、销售恒温恒湿箱 南京泰斯特

产品名称	生产、销售恒温恒湿箱 南京泰斯特
公司名称	南京泰斯特试验设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:南京泰斯特 型号:HS-100~HS-1500 材质:304不锈钢镜面板
公司地址	中国 江苏 南京市栖霞区 南京百水桥工业园18号
联系电话	86 025 84353646 13912998027

## 产品详情

品牌	南京泰斯特	型号	HS-100~HS-1500
材质	304不锈钢镜面板	温度范围	-70-+150 ( )
湿度范围	30%-98% ( RH )	工作室尺寸	400*450*550 ( mm )
电源	220/380v	适用范围	医院，电子，军工，

### 恒温恒湿箱

#### 结构特点：

本系列湿热试验箱适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验。恒温箱性能指标符合gb5170.18《电工电子产品

环境试验设备基本参数检定方法》的要求。恒温恒湿箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。

恒温恒湿箱产品符合gb10592.89、gb2423.22.87标准恒温恒湿箱产品采用进口温控仪进行控温控湿，可编程序控制仪，可进行多种参数的设定，温湿度直接数字显示，恒温箱操作方便。

制冷系统采用进口压缩机。电热式蒸汽发生加湿方式。饱和气体加湿方式。工作室用不锈钢制作，外箱体冷轧钢板静电喷涂。外箱体采用数控机床制作，确保精度及外形美观。

各系统具有安全保护功能。

### 恒温恒湿箱主要技术参数：

小型(型号)	hs-50	hs-100	hs-150
大型(型号)	hs-408	hs-800	hs-010
小型工作室尺寸(mm)	300 × 400 × 450	400 × 450 × 550	500 × 600 × 500
大型工作室尺寸(mm)	600 × 800 × 850	800 × 1000 × 1000	1000 × 1000 × 1000
恒温箱、恒温恒湿箱运行方式	定值运行、程序运行		
温度上限	+ 100 / + 150 / +200		
温度下限	0 、 -10 、 -20 、 - 30 、 - 40 、 -50 、 -60 、 - 70 、 - 80		
温度波动度	± 0.5		
温度均匀度	2.0		
温度偏差	± 2		
湿度范围	20 ~ 98%rh		
湿度偏差	+ 2/ - 3%rh		
升温时间	35min ( 20 ~ 100 )		
降温时间	25min ( 20 ~ 0 )、40min ( 20 ~ - 20 ) 60min ( 20 ~ - 40 )、90min ( 20 ~ - 70 )		
温湿度控制器	进口恒温恒湿箱温湿度控制器		
温度传感器	pt100铂电阻		
湿度传感器	pt100铂电阻干湿球		
制冷系统	进口全封闭法国泰康压缩机组(环保型)		
制冷方式	单级压缩制冷，二元复叠压缩制冷		
冷却方式	风冷		
加热器	镍铬合金电加热器		
加湿方式	锅炉式蒸发		
加湿器	不锈钢加热管		
除湿方式	低温除湿		
循环风机	轴流风机		
安全保护措施	超温、过载、超压、油压.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护		
材 外壳材料	冷轧钢板静电喷塑		

料	内壁材料	sus304不锈钢板
	保温材料	超细玻璃棉
标准配置		φ 50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗
可选配件		通讯接口、远程监控计算机及软件
电源		380v ± 10% , 50hz , 3p + n + g
产品标准		gb10586 : 湿热试验箱技术条件 gb10589 : 低温试验箱技术条件
试验方法		gb/t2423.1、gb/t2423.3、gb/t2423.9、gjb150.4