

恒温恒湿箱生产 南京泰斯特

产品名称	恒温恒湿箱生产 南京泰斯特
公司名称	南京泰斯特试验设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:南京泰斯特 型号:HS-50 材质:SUS304不锈钢板
公司地址	中国 江苏 南京市栖霞区 南京百水桥工业园18号
联系电话	86 025 84353646 13912998027

产品详情

品牌	南京泰斯特	型号	HS-50
材质	SUS304不锈钢板	温度范围	- 70 ~ 150 ()
湿度范围	30 ~ 98%RH (RH)	工作室尺寸	400 × 450 × 550 (mm)
电源	380V	适用范围	本设备是模拟自然高温、低温、潮湿变化环境，广泛应用于对医疗，电子，电子产品及其它产品零部件，材料在使用储运过程中对温度、湿度环境的适应性试验

恒温恒湿箱

恒温箱适用于对电工、电子及其它产品、零部件及材料在恒定湿热的情况下，检验其各项性能指标及适应性。

恒温恒湿箱结构特点：

本系列湿热试验箱适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验。恒温箱性能指标符合 gb5170.18 《电工电子产品 环境试验设备基本参数检定方法》的要求。恒温恒湿箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。

恒温恒湿箱产品符合 gb10592.89、 gb2423.22.87标准恒温恒湿箱产品采用进口温控仪进行控温控湿，可编程序控制仪，可进行多种参数的设定，温湿度直接数字显示，恒温箱操作方便。

制冷系统采用进口压缩机。电热式蒸汽发生加湿方式。饱和气体加湿方式。工作室用不锈钢制作，外箱体冷轧钢板静电喷涂。外箱体采用数控机床制作，确保精度及外形美观。各系统具有安全保护功能。

恒温恒湿箱主要技术参数：

型号		hs-50	hs-100	hs-150	
工作室尺寸(mm)		300 × 400 × 450	400 × 450 × 550	500 × 600 × 500	5
型号		hs-408	hs-800	hs-010	
工作室尺寸(mm)		600 × 800 × 850	800 × 1000 × 1000	1000 × 1000 × 1000	10
恒温箱、恒温恒湿箱运行方式		定值运行、程序运行			
技 术 参 数	温度上限	+ 100 / + 150 / +200			
	温度下限	0 、 -10 、 -20 、 - 30 、 - 40 、 -50 、 -60 、 - 70 、 - 80			
	温度波动度	± 0.5			
	温度均匀度	2.0			
	温度偏差	± 2			
	湿度范围	20 ~ 98%rh			
	湿度偏差	+ 2/ - 3%rh			
	升温时间	35min (20 ~ 100)			
降温时间	25min (20 ~ 0)、40min (20 ~ - 20) 60min (20 ~ - 40)、90min (20 ~ - 70)				
温湿度控制器		进口恒温恒湿箱温湿度控制器			
温度传感器		pt100铂电阻			
湿度传感器		pt100铂电阻干湿球			
制 冷 系 统	制冷机组	进口全封闭法国泰康压缩机组(环保型)			
	制冷方式	单级压缩制冷，二元复叠压缩制冷			
	冷却方式	风冷			
加热器		镍铬合金电加热器			
加湿方式		锅炉式蒸发			
加湿器		不锈钢加热管			
除湿方式		低温除湿			
循环风机		轴流风机			
安全保护措施		超温、过载、超压、油压、漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护			
材 料	外壳材料	冷轧钢板静电喷塑			
	内壁材料	sus304不锈钢板			
	保温材料	超细玻璃棉			
标准配置		φ 50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗			

可选配件	通讯接口、远程监控计算机及软件
电源	380v ± 10% , 50hz , 3p + n + g
产品标准	gb10586 : 湿热试验箱技术条件gb10589 : 低温试验箱技术条件
试验方法	gb/t2423.1、gb/t2423.3、gb/t2423.9、gjb150.4