

# 重庆螺旋管

产品名称	重庆螺旋管
公司名称	重庆通泽管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆大渡口钢花路龙文钢材市场A2-110
联系电话	13608317886

## 产品详情

L485(X70)、L555(X80)L290NB/MB ( X42N/M )、L360NB/MB ( X52N/M )、L390NB/MB(X56N/M)、Q235 A , Q235B、10#、20#、Q345 ( 16Mn )、L485MB(X70)、L555MB(X80)、L245(B)、L290 ( X42 )、L320 ( X46 )、L360 ( X52 )、L390(X56)、L415(X60)、L450(X65)、L415NB/MB(X60N/M)、L450MB(X65)。

螺旋钢管和各种钢材理论计算公式

钢材计算公式1、圆钢每m重量=0.00617 × 直径 × 直径

螺旋钢管 每米重量= ( 直径-壁厚 ) \*壁厚\*0.02466

2、方钢每m重量=0.00786 × 边宽 × 边宽

3、六角钢每m重量=0.0068 × 对边直径 × 对边直径

4、八角钢每m重量=0.0065 × 直径 × 直径

5、螺纹钢每m重量=0.00617 × 直径 × 直径

6、等边角钢每m重量=边宽 × 边厚 × 0.015

7、扁钢每m重量=0.00785 × 厚度 × 宽度

8、无缝钢管每m重量=0.02466 × 壁厚 × (外径-壁厚)

9、电焊钢每m重量=无缝钢管

10、钢板每m<sup>2</sup>重量=7.85 × 厚度

11、黄铜管：每米重量=0.02670\*壁厚\*（外径-壁厚）

12、紫铜管：每米重量=0.02796\*壁厚\*（外径-壁厚）

13、铝花纹板：每平方米重量=2.96\*厚度

14、有色金属比重：紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37

15、有色金属板材的计算公式为：每平方米重量=比重\*厚度

方管: 每米重量=(边长+边长) × 2 × 厚 × 0.00785

不等边角钢 每米重量=0.00785 × 边厚(长边宽+短边宽--边厚)

工字钢 每米重量=0.00785 × 腰厚[高+f（腿宽-腰厚）]

槽钢 每米重量=0.00785 × 腰厚[高+e（腿宽-腰厚）]

螺旋钢管主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设，是我国开发的二十个重点产品之一。

作液体输送用：给水、排水。作气体输送用：煤气、蒸气、液化气。作结构用：作打桩管、作桥梁；码头、道路、建筑结构用管等。

原材料即带钢卷，焊丝，螺旋管，焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。带钢头尾对接，采用单丝或双丝埋弧焊接，在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。成型前，带钢经过矫平、剪边、刨边，表面清理输送和予弯边处理。

重庆螺旋管由重庆通泽管业有限公司提供。重庆通泽管业有限公司（[www.cqtzgc.com](http://www.cqtzgc.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.tzzccj.cn](http://www.tzzccj.cn)）还是从事重庆螺旋钢管，重庆螺旋管，四川螺旋钢管的厂家，欢迎来电咨询。