

# 内衣模铁富龙喷涂 模具铁富龙喷涂 寮步三平五金加工厂

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 内衣模铁富龙喷涂 模具铁富龙喷涂<br>寮步三平五金加工厂 |
| 公司名称 | 东莞市寮步三平五金厂                    |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 广东省东莞市寮步镇曲岭工业区曲岭二路21号         |
| 联系电话 | 13532866089                   |

## 产品详情

特氟龙喷涂的主要含量是什么

铁氟龙喷涂分为PTFE、FEP、PFA、ETFE四种类型。

铁氟龙铁氟龙喷涂分为PTFE：PTFE（聚四氟乙烯）不粘涂料可以在260 高温下连续使用，橡胶模具铁富龙喷涂，使用温度可达290-300 ，极低的摩擦系数、良好的耐磨性和较好的化学稳定性。

铁氟龙铁氟龙喷涂分为FEP: FEP（氟化乙烯丙烯共聚物）不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，具有的化学稳定性、较好的不粘特性，使用温度为200 。

铁氟龙喷涂结构设计方面的问题解析：发动机下部除了1辆车有局部防护外，其它5辆车没有任何防护措施。当试验车驶过盐水槽时，发动机舱直接受盐水贱射，发动机轮系、发电机、起动机、空调储液罐、转向助力泵及转向系回油管、离合器总泵连接管、风扇电机、喇叭、空调控制装置、机油滤清器、散热器和冷凝器等都发生严重腐蚀或出现故障。

特氟龙的特性优点：

特氟龙特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料，英文名称为Teflon，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等（皆为Teflon的译音）。

特氟龙（铁氟龙）涂料是一种涂料，结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。

特氟龙处理防锈油脂是在石油类基本组分中加入一种或多种防锈添加剂(又称油溶性缓蚀剂)及其辅助添加剂组成，它使用方便，成本低廉，模具铁富龙喷涂，效果好，吸塑模具铁富龙喷涂，操作简单，内衣模铁富龙喷涂，紧固件行业都在大量使用。

经过特氟龙涂装后，具有以下特性：

不粘性：几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。

高温固化是特氟龙喷涂工艺中判断特氟龙涂层好坏的关键工序。

特氟龙涂层固化深度不够使得涂层粘结强度低，会导致涂层破、脱落。如果涂层固化深度太深则会导致涂层老化，这样也容易破、脱落甚至容易产生烧结显现，使模具产生缩孔腐蚀，表面变得十分粗糙导致模具报废。

内衣模铁富龙喷涂-模具铁富龙喷涂-寮步三平五金加工厂(查看)由东莞市寮步三平五金厂提供。东莞市寮步三平五金厂（[www.dgsanping.com](http://www.dgsanping.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三平五金——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市寮步镇曲岭工业区曲岭二路21号，联系人：彭先生。