

水加热设备昆明 群英热能科技 山东水加热设备

产品名称	水加热设备昆明 群英热能科技 山东水加热设备
公司名称	山东群英热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县城南临九路9号
联系电话	15866140596 15866140596

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东群英热能科技有限公司

洗浴中心空气能热水加热/桑拿蒸汽房空气加热

空气能热水加热应用场所：酒店宾馆、宿舍楼、学校、工地、医院、、洗浴中心等

运行模式：空气能热水机组是由一个制冷循环组成，包括主机和冷凝器两部分。其中主机部分包括蒸发器、风扇、压缩机及膨胀阀；冷凝器为内放冷凝盘管的保温箱。制冷剂在蒸发器内吸收外部空气的热量，通过循环在冷凝盘管内释放热量，加热水箱内的水。

产品特点：直热/循环式空气能热水器采用独创的变流量技术，确保热水供应保持恒定水温。快速化霜功能使机组在低温、潮湿环境下良好运行。

可放在任何地方，可露天摆放，无需直接光照，安装非常容易，小型水加热设备价格，也可放置在不显眼的角落或地库里，并可实现无人操作，全自动控制温度供水。

自来水经主机一次性被加热到50 ~ 60 ，储存在保温水箱中备用，水加热设备昆明，无需多次循环加热，方便可靠。

一个电话，免费上门设计、咨询、安装

空气能取暖设备实用吗-我们来看一下

据了解，这一设备的原理是通过压缩机的耗电做功，将热量释放到冷凝器中。冷凝器中发生热交换过程，产生热水。冷媒释放热量后，经过膨胀阀再度回到蒸发器，进行下一个阶段的吸热。这使得它在能耗上具有一定的优势，空气能取暖设备伴随的评价是绿色节能。

- 1、节能省电：空气能取暖设备加热水常规只有压缩机做功，压缩机功率一般在400-800W，比电热水器动辄2000W+的功率低不少。在节能省电方面有突出优势。
- 2、稳妥安全：空气能取暖设备通过吸收空气中的热量加热水，运行时水电隔离且不会产生有害气体，完全杜绝了像电热水器漏电触电或燃气热水器煤气中毒的风险，安全性能大大提高。
- 3、恒温热水：空气能取暖设备容量大，能同时满足多个用水点的热水需求，真正达到全家恒温热水。一台空气能到手，全家洗澡不等候。水温恒定，目标温度在60 左右，无因水温过高而烫伤的隐患，使用安全舒适。
- 4、厨房冷气：空气能取暖设备运行时会排放大量失去热量的低温空气，将这些冷气收集起可用于厨房制冷，缓解夏天厨房闷热的现象。在潮湿天气，冷气还用作通风除湿，烘热衣物，真正的节能实用

空气能收集利用起来的装置叫热泵，被称为空气能热泵技术，涉及到的领域有空气能热泵热水领域、空气能热泵采暖领域、空气能热泵烘干领域等，工业水加热设备，由空气能热泵技术研发的可使用设备有空气能热泵热水器，空气能热泵采暖设备，空气能热泵烘干机等。空气能，即空气中所蕴含的低品位热能，又称空气源。能量守恒定律告诉我们能量不会凭空产生，也不会凭空消失；空气中的热能就是空气吸收太阳光散发的能量产生的。气温越高，山东水加热设备，空气能越丰富。

10p商用空气能配多大的保温桶，这个你要看是什么地区使用，一般是根据用户的用热水量来配的，根据用户用热水量来配是比较标准的。

- 1、正常10的主机在南方冬季最高的产水量为8吨，所以保温水箱配8吨的就可以。
- 2、在北方地区或者稍微冷一点的地方，在冬季的时候，10P产热量一般是在5-7吨，所以建议的保温水箱在5-7吨即可满足10P主机的加热要求。
- 3、合理建议，保温水箱的大小应该是根据用户用热水量的需求来配的，用户每天用热水量多少，就配相应的保温水箱就可以。

空气源热泵热水器的热水箱内的盘管是固定的，是厂家在生产热水箱的时候就整体发泡进去的，后面使用过程中无法更换或增加。且空气源热泵热水器水箱盘管跟压缩机、冷凝器等关键部件都是匹配好的，更换了这些关键部件之后需要重新调整蒸气压缩系统的工作状态。如果热水箱内的加热盘管出现损坏，就只能把整个热水箱更换成新的。

水加热设备昆明-群英热能科技(在线咨询)-山东水加热设备由山东群英热能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东群英热能科技有限公司(www.sdqunyingcal.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略合作伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.qyzkhg.com)还是从事山东高频真空烘干机，临胸真空木材注蜡机，红木注蜡机的厂家，欢迎来电咨询。