

# 圆管对接扣件现货销售 圆管对接扣件 圆管对接扣件厂家

产品名称	圆管对接扣件现货销售 圆管对接扣件 圆管对接扣件厂家
公司名称	任丘市麦田门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	任丘市北汉乡前解经村南侧、大石路北侧
联系电话	13103077119

## 产品详情

### 钢防火窗的优点

- 1, 优异的耐火性能和隔热性能。防火窗安装时, 须用 水平尺校平或用 挂线法校正其前后左右的垂直度, 圆管对接扣件厂家供应, 做到横平、竖直、高低一样。钢防火窗通常由窗框、防火玻璃等组成。耐火玻璃一般采用灌浆型防火玻璃, 圆管对接扣件现货销售, 内玻璃内装有防火液体。当火灾发生时, 防火液体会膨胀, 防止火和热扩散。耐火时间可达1.5小时, 属于甲防火窗类。
- 2, 经济实用, 成本低。钢防火窗比铝合金防火窗便宜, 钢防火窗的防火时间优于铝合金防火窗, 铝合金防火窗的耐火时间通常为1小时。
- 3, 火控硬件, 温度控制装置。防火窗安装时, 须用 水平尺校平或用 挂线法校正其前后左右的垂直度, 做到横平、竖直、高低一样。防火窗可配备温控装置, 当检测到急剧上升时温度会自动关闭, 防止冒烟, 防止火焰蔓延;在市场上, 防火五金比较成熟, 圆管对接扣件, 使用钢五金可以使防火窗的防火完整性更好。

任丘市麦田门窗有限公司欢迎新老顾客来电咨询!

- 1.人员密集公共建筑封闭楼梯间门为乙级防火门, 其他建筑可用双向弹簧门。
- 2.封闭楼梯间首层门厅为扩大封闭楼梯间时, 与其他走道部位间用乙级防火门。
- 3.地下室楼梯间(无论是单独的还是与上部楼梯共用)在首层设乙级防火门。
- 4.防烟楼梯间及前室的门为乙级防火门。

- 5.防烟楼梯间首层扩大防烟前室与其他部分分隔的门为乙级防火门。
- 6.消防电梯前室门为乙级防火门。
- 7.室外楼梯疏散门为乙级防火门。
- 8.防火墙两侧的门窗为固定窗或火灾时能够自动关闭的乙级防火窗时，此门窗洞口之间近边缘的水平距离可不限(在转角附近，内转角两侧墙尚门、窗洞口之间近边缘的水平距离不小于4m，设有可以加防火窗的放宽条件)。
- 9.建筑内消防控制室、固定灭火系统设备室、消防水泵房、通风空气调节机房，门为乙级防火门。
- 10.通廊或居住建筑，超过两层想不设封闭楼梯间，户门应为乙级防火门。
- 11.除此之外的居住建筑超过6层，或任一层建筑面积大于500m<sup>2</sup>时若户门或通向疏散走道、楼梯间的门窗为乙级防火门、窗，可不设封闭楼梯间。
- 12.住宅中，电梯井与疏散楼梯相邻布置时，户门若为乙级防火门，可不封闭楼梯间。
- 13.医苑中的洁净手术室或手术部，圆管对接扣件型号齐全，在建筑中歌舞娱乐放映游艺场所、居住建筑中的托儿所、幼儿园的儿童活动场所、老年人建筑与其他场所分隔，开门时应为乙级防火门。
- 14.剧院后台辅助用房、一、二级耐火建筑的门厅，除住宅外其他建筑内的厨房隔墙上的门窗应为乙级防火门、窗。
- 15.歌舞娱乐放映游艺场所，在一、二、三层以外的其他楼层时厅室的疏散门应为乙级防火门。
- 16.舞台上部与观众厅闷顶之间隔墙上的门应为乙级防火门。
- 17.封闭楼梯间，防烟楼梯间和前室、消防电梯间前室、合用前室间不应设卷帘门。

传统防火窗材质通钢质、木质、钢木复合等玻璃A类隔热型防火玻璃或C类非隔热型防火玻璃钢质防火窗虽坚固耐用耐火隔热性佳保温性能、密封性能差耐腐蚀气候化其外置闭窗器及温支撑装置缺乏轻巧美满足建筑外窗使用要求审美要求耐火窗般选用铝合金、塑钢作窗体型材玻璃选用C类非隔热型防火玻璃耐火窗耐火性能比传统防火窗略差克服传统防火窗能用于建筑外墙缺点目前内已厂家发用于建筑外墙铝合金、塑钢类非隔热防火窗具热敏元件自控制关闭窗扇功能并隐蔽安装结构更加轻巧美观代表未防火窗新发展趋势潮流。

圆管对接扣件现货销售-圆管对接扣件-圆管对接扣件厂家由任丘市麦田门窗有限公司提供。任丘市麦田门窗有限公司（15731781805.1688.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。麦田门窗——您可信赖的朋友，公司地址：任丘市北汉乡前解经村南侧、大石路北侧，联系人：魏佳飞。