

航空板箱变 山东箱变 万鑫机电设备有限公司

产品名称	航空板箱变 山东箱变 万鑫机电设备有限公司
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

DFW欧式电缆分支箱是近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备，它的主要特点是双向开门、利用穿墙套管作为连接母排，具有长度小、电缆排列清楚、三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点。其所采用的电缆接头符合 DIN47636 标准。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆接头。

功能和特点：

全绝缘、全密封、全防护、全工况。

进出线灵活，复合板箱变，实际应用多有8分支进出线。

抗洪水、抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。

体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。

可安装带电指示器，提示操作人员线路带电。

可安装SF6开关。

可安装电缆型故障指示器，便于迅速查找电缆故障。

有多种箱体材质可选择：普通钢配绿色、镜面不锈钢、不锈钢配绿色。

万鑫机电设备有限公司专业从事于电缆分支箱的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

XGN17-40.5箱型固定式交流金属封闭开关设备为固定式接装组合结构，其基本骨架均由型钢及钢板弯制

件焊接而成，柜体外壳具有IP2X防护等级。本开关设备主要由前柜和后柜拼装而成，接不同的用途设置相应的功能单元，柜内带电体间均以空气绝缘为主，各项带电体之间及相对地之间的绝缘距离不小于300mm。1) 前柜：前柜设置了主母线及母线隔离开关室、断路器室、继电器室，主母线及母线隔离开关室在该柜上方，断路器室设置在该柜下方，该室还设置有电流互感器，两室间有绝缘板隔开，通过母线套管相连。继电器设置在该柜正前面的中部，小母线端子共15节，并设有二线电缆通道，端子室设在左下小门内，可安装JH10型端子80以上，该室下方还设置有M12的接地螺栓供辅助回路接地之用，右小门为维修通道。端子室上方为操作面板，可装设辅助开关。2) 后柜：后柜用螺栓与前柜相连，该柜根据需要可设置旁路母线及隔离开关、架空进出线也由该柜通过，设置旁路母线时，架空进出线未达到安全高度，需增设小附或遮拦网。不设置旁母时，架空时出线可以从后柜顶部通过。该柜还可以安装电压互感器或避雷器，联络母线和电缆出线安装在此柜。后门有螺栓固定，基建箱变，若带电显示器提示没电，可打开后门，主母线室与后柜用隔板隔开。

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

高压断路器在高压电路中起控制作用，是高压电路中的重要电器元件之一。断路器用于在正常运行时接通或断开电路，故障情况在继电保护装置的作用下迅速断开电路，特殊情况（如自动重合到故障线路上时）下可靠地接通短路电流。高压断路器是在正常或故障情况下接通或断开高压电路的专用电器。

断路器的工作状态（断开或者闭合）是由他的操动机构控制的。

高压负荷开关、高压隔离开关和高压断路器的区别：

- 1、高压负荷开关是可以带负荷分断的，有自灭弧功能，但它的开断容量很小很有限。
- 2、高压隔离开关一般是不能带负荷分断的，山东箱变，结构上没有灭弧罩，也有能分断负荷的高压隔离开关，只是结构上与负荷开关不同，相对来说简单一些。
- 3、高压负荷开关和高压隔离开关，都可以形成明显断开点，大部分高压断路器不具隔离功能，航空板箱变，也有少数高压断路器具隔离功能。
- 4、高压隔离开关不具备保护功能，高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护，只有速断和过流。
- 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

航空板箱变-山东箱变-万鑫机电设备有限公司由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司（www.hhwanxin.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万鑫机电——您值得信赖的朋友，公司地址：黄骅市205国道西侧开发4号楼，联系人：闫庚。同时本公司（www.cnwxjd.com）还是从事河北GGJ低压补偿柜，北京低压无功补偿柜，天津低压无功功率补偿柜的厂家，欢迎来电咨询。