

# 液压密封件的结构形式 烟台液压密封件 普洛森密封件

产品名称	液压密封件的结构形式 烟台液压密封件 普洛森密封件
公司名称	山东普洛森工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区康定路19号蓝庭府邸8号楼1-605
联系电话	18669420828

## 产品详情

正确选用液压密封件，通过液压系统分析，明确液压系统的工作要求是关键。第一道密封称为系统主密封，主密封承受系统压力。第二道密封称为系统副密封，在正常工作情况下，副密封不承受压力或只承受很低的压力。系统主密封的润滑性能应该比较好，应该能允许一定厚度的油膜通过，保证在高压工况下仍有较低的摩擦磨损。系统副密封的低压密封性能应该比较好，能挡住通过系统主密封的油膜，保证外泄漏为零。副密封的压力很低或没有压力，液压密封件规格，即使润滑不好，液压密封件开槽标准，摩擦磨损仍很低。系统主密封还应具有较强的回油能力，带出的油膜能在活塞杆回程时被重新泵回系统内部，维持动态平衡，防止系统背压的形成。密封系统主密封和副密封通过其分工，即主密封在比较理想的润滑状态下将系统的压力降下来，副密封在低压或无压力的状况下实现对外部的零泄漏，同时实现低摩擦、低磨损。密封系统实现低摩擦和零泄漏，关键在于选择恰当的元件作主密封和副密封。如果是随意把两个元件串联起来组成密封系统，起不到预期的效果，并有“负作用”----即背压的形成，性能可能还不如使用单个密封件。

### 橡胶密封件市场需求概略

轿车胶制品是轿车零部件企业中不可缺少的重要组成部分。轿车胶制品主要包含轮胎、各种胶管、密封制品（油封、密封条、圈垫等）、传动带（V带、同步带）、减震胶及安全制品等多种胶制零部件。全国轿车胶制品企业起步较晚，烟台液压密封件，近年来，尽管大陆出现一部分胶制品公司从海外引进了先进的科学技术或设备，使得全国胶制品的质量出现了较大进步。

### 液压系统正确的装配检查方法

#### 1. 液压元件的检查

装配前要对装配零件和密封圈进行仔细检查。检查倒角处和交口处的棱角或毛刺是否清楚干净，密封圈的规格和相配的沟槽是否相符，液压密封件的结构形式，密封圈配合处表面粗糙度及台阶孔的深度是否合格，密封圈是否失效，各零件是否清洁等。

## 2.油箱的清洁

油箱的清洁至关重要，装配前必须认真清洗，并用绵绸擦干。

液压密封件的结构形式-烟台液压密封件-普洛森密封件(查看)由山东普洛森工业装备有限公司提供。山东普洛森工业装备有限公司(www.sdpuluosen.cn)是从事“工业自动化设备技术研究：密封技术研究：批发：密封件,机械设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈亚君。同时本公司(www.puluosmf.com)还是从事高压（超高压）密封件，高压（超高压）密封件图片，高压（超高压）密封件厂家的厂家，欢迎来电咨询。