

真石漆厂家 濮阳真石漆 河南百士乐涂料厂家

产品名称	真石漆厂家 濮阳真石漆 河南百士乐涂料厂家
公司名称	河南百士乐涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路西段与华安路交叉口
联系电话	18739366612

产品详情

秋季做好真石漆施工必看知识点？

秋季是外墙施工次高峰季节，凉爽、少雨的气候特点能让真石漆外墙更好的成膜，阳光照射时间也比较长，濮阳真石漆，施工时间充足，真石漆厂家，可以保证工期顺利进行。因此许多建筑错过了夏季施工，一般都会在秋季再次进行。

真石漆施工步骤看似简单，但还是很考验施工方的工艺和质量。涂料提醒大家，在做外墙真石漆施工时，需要格外注意：

1、真石漆正式喷涂前，附近真石漆厂，应预先在试板上作试验喷涂，根据喷出状态进行调整，在确认了色相，喷布幅面等均无问题后再进入正式喷涂。

2、根据喷涂施工要求，可用清水调节粘度，应从少到多试加。

3、接头部容易发生颜色不均，建议联系施工，避免接头产生明显痕迹。

4、减少色差，建议一次性订购足量材料，增加1-3%储备真石漆涂料。

5、成品保护：

在施工中，将门窗及不施工部位遮挡保护；

严禁从下往上的施工顺序，以免造成颜色污染；

拆架子或其它施工专业人员，严禁碰损墙面，严禁蹬踩。

6、在罩面漆施工前，一定要确认是否完全干透，这往往是施工成败关键。

7、施工人员喷涂不熟练决不能单独喷涂，真石漆每平方多少钱，由老师傅指导，多练习试喷熟练、

真石漆有施工方便，周期短，并且在纹路之感上简直，并不受墙体高低限制，总的来说真石漆的粘附性很强，安全，真石漆可以做出大理石的效果，价格却优惠好多其次真石漆翻新方便，过几年不喜欢颜色可以随意改变，上面直接施工就可再有真石漆手感舒适，而且坚硬是其他涂料所无法比拟的。用于真石漆的乳液应该满足下列三方面的要求：A、乳液稳定，所形成的漆膜无色，透明，在紫外线照射下不易发黄和粉化。

就长久来看，真石漆的效果会更好，并且紧跟时代步伐，不易过时，就算后期不喜欢了还可以简单加工，工序也不难。重点是安全性好。

喷涂真石漆一般喷几遍？

一、真石漆主材（石材颗粒层）的施工方法为喷涂。工具为气泵和喷枪。底漆和面漆可以喷涂也可以滚筒滚涂。

二、施工工艺

1.清理基面：处理基层的凹凸、不平、棱角等位置，清理浮灰。

2.刮腻子：根据基面平整度状况，刮一遍到两遍专用防水腻子。平整度控制误差值4mm以内。

3.涂刷底漆：采用滚筒或者喷枪均匀涂刷底漆一遍，目的是防水封碱、格缝上色。

4.贴格缝纸：按照设计要求的分格方式，测量、划线、贴纸，将格缝的部位用美纹纸贴上。

5.用喷枪喷涂真石漆主材，依据设计要求的花纹大小，起伏感强弱调整喷枪出气量。喷涂次数也根据颜色调整，喷涂1-3遍。

6.除去美纹纸。

7.涂刷透明面漆：滚涂或喷涂透明保护面漆1-2遍，提高真石漆的自洁性能。

8.结束清理，完成。

真石漆厂家-濮阳真石漆-河南百士乐涂料厂家由河南百士乐涂料有限公司提供。河南百士乐涂料有限公司(hnbest-china.com)在室外涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河南百士乐涂料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。真石漆喷枪：分单枪、双枪、三枪等，根据不同的花色选择单色用单枪，双色、多色用双枪、三枪，以便适应不同施工工艺，喷出更理想的效果。相关业务欢迎垂询，联系人：谷经理。