

# 矿井防冻热风炉 宏博机械 山东矿井热风炉

产品名称	矿井防冻热风炉 宏博机械 山东矿井热风炉
公司名称	潍坊宏博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐城关街道纸坊工业园
联系电话	13963672280

## 产品详情

### 电热元件和电加热器的组装工艺

电热圈、电热盘、电热板 电热圈用电热合金丝作发热材料，用云母软板作绝缘材料，矿井防冻热风炉，外包以薄金属板（铝板、不锈钢板等）。典型应用例如电热水瓶。将金属管状电热元件铸于铝盘、铝板中或焊接或镶嵌于铝盘、铝板之上即构成各种形状的电加热盘、电加热。典型应用举例如电饭锅、电熨斗、电咖啡壶等。

6 电热线、电热带 用螺旋状电热合金丝作发热材料，外面包敷以PVC、硅橡胶等绝缘材料即制成电热线，绝缘层的包敷在生产上是在挤塑机上实现的。新的电热线除了发热丝外，还有感温层和信号线。碳纤维电热材料可通过纺织制造电热线、甚至织成带、布用于电热服

### 【井巷及支护名词解释】

锚杆(索)锚固强度：(10KN约为1吨)

(1)不小于10%的比例和不大于3天的时间间隔对yong久支护顶锚

锚固力不得低于150KN(20MPa)，巷帮锚杆锚固力不得低于120KN，矿井热风炉防冻，螺纹钢锚杆锚固力达到100KN(15MP)为优良，远红外矿井热风炉，合格达到90KN(10MPa)发现不合格失效的锚杆在20cm的范围补打锚杆，外漏长度保证3—5cm，锚杆支护两帮最大下沉量为27.85mm，山东矿井热风炉，最小下沉量为13.27mm;顶板最大下沉量为19.12mm，最小下沉量为4.36mm;

(2)锚索预紧锚固力设计达到150KN(20MPa)为优良，最大锚固力

260KN(36MPa)外漏长度保证15—20cm。锚索安装时将内端头20cm—30cm人为破头。

### 【煤矿井巷及支护名词解释】

- 1】井巷：为进行采掘工作在煤层或岩层所开凿的一切空洞。
- 2】水平：沿煤层走向某一标高布置运输大巷或总回风巷的水平面。
- 3】阶段：沿一定标高划分的一部分井田。
- 4】区段：(分阶段、小阶段)在阶段内沿倾斜方向划分的开采块段。
- 5】主要运输巷：运输大巷、运输石门和主要绞车道的总称。
- 6】运输大巷：(阶段大巷、水平大巷或主要平巷)为整个开采水平或阶段运输服务的水平巷道。开凿在岩层中的称石门运输大巷：为几个煤层服务的称集中运输大巷。
- 7】石门:与煤层走向正交或斜交的岩石水平巷道。
- 8】主要绞车道：(中央上下山或集中上下山)不直接通到地面，为一个水平或几个采区服务并装有绞车的倾斜巷道。

矿井防冻热风炉-宏博机械-山东矿井热风炉由潍坊宏博机械设备有限公司提供。矿井防冻热风炉-宏博机械-山东矿井热风炉是潍坊宏博机械设备有限公司（[www.jiancaishebei.com](http://www.jiancaishebei.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：尹洪波。