

矿井热风炉防冻 宏博机械 河南矿井热风炉

产品名称	矿井热风炉防冻 宏博机械 河南矿井热风炉
公司名称	潍坊宏博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐城关街道纸坊工业园
联系电话	13963672280

产品详情

运输系统及罐笼系统名称解释

- 1】矿用防爆特殊型电机车：电机车、控制器、灯具、电缆插销等为隔爆型，蓄电池采用特殊防爆措施的蓄电池电机车。
- 2】架空乘人装置：在斜井井巷中采用无极绳系统或架空轨道系统运送人员的一种乘人装置，包括行人辅助器、蹬座(候车)和单轨吊车等各种型式的乘人装置。
- 3】皮带保护：(种类及安装位置)1.纵撕保护局限于皮带搭接处，至出煤口前15米安设。

绿色矿山基本条件之环境保护

为了贯彻实施科学发展观，规范矿山企业行为，加强行业自律，履行企业社会责任，河南矿井热风炉，推进绿色矿业发展，构建资源节约型、环境友好型和谐社会，实现《全国矿产资源规划》中确定的建立绿色矿山格局的目标，特zhi定绿色矿山基本条件。

六、环境保护

(一)认真落实矿山环境恢复治理保证金zhi度，严格执行环境保护“三同时”zhi度，矿区及周边自然环境得到有效保护。

(二)zhi定矿山环境保护与治理恢复方案，目的明确，远红外矿井热风炉，措施得当，矿山地质环境恢复治理水平明显高于矿产资源规划确定的本区域平均水平。重视矿山地质灾害防治工作，近三年内未发生重大地质灾害。

(三)矿区环境优美，矿井热风炉防冻，绿化覆盖率达到可绿化区域面积的80%以上。

一通三防相关专业名词解释(矿井有效风量不低于85%)

1】消防管路安设标准：地面消防水池经常保持不少于200m³的水量和井下消防管路系统应每隔100m设置支管和阀门，红外线矿井热风炉，带式输送机巷道应每隔50m设置支管和阀门，其他管路每个100米设置一个三通阀门。设计符合《煤矿安全规程》第二百一十八条。

2】瓦斯爆炸条件：瓦斯浓度5-16%，温度650-750℃，氧气浓度12%以上

3】煤尘爆炸条件：煤尘浓度45-2000克/m³；，温度610-1050℃，氧气浓度18%以上。

4】高(低)瓦斯矿井：矿井相对瓦斯涌出量大于(小于或等于)10立方/吨，或绝对涌出量大于(小于或等于)40立方/吨。

矿井热风炉防冻-宏博机械(在线咨询)-河南矿井热风炉由潍坊宏博机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊宏博机械设备有限公司（www.jiancaishebei.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!