

搭建脚手架报价 星创利恒公司 廊坊搭建脚手架

产品名称	搭建脚手架报价 星创利恒公司 廊坊搭建脚手架
公司名称	北京星创利恒建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区方庄南路2号14层2单元1603
联系电话	13910433310 13910433310

产品详情

脚手架施工方案整体稳定

水平钢梁采用16a号槽钢，计算公式如下其中 b -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数，按照下式计算： $b = 570 \times 10.0 \times 63.0 \times 235 / (1200.0 \times 160.0 \times 235.0) = 1.87$ 由于 b 大于 0.6，查《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B，得到 b 值为 0.919。经过计算得到很大应力 $= 1.651 \times 10 / (0.919 \times 108300.00) = 16.582$ N/mm；水平钢梁的稳定性计算 $= 16.582$ 小于 $[f] = 215.000$ N/mm，满足要求!

脚手架施工方案选择

本工程考虑到施工工期、质量和安全要求，故在选择方案时，应充分考虑以下几点：1、架体的结构设计，力求做到结构要安全可靠，造价经济合理。2、在规定的条件下和规定的使用期限内，能够充分满足预期的安全性和耐久性。3、选用材料时，力求做到常见通用、可周转利用，便于保养维修。4、结构选型时，力求做到受力明确，构造措施到位，升降搭拆方便，便于检查验收；5、综合以上几点，脚手架的搭设，搭建脚手架施工方案，还必须符合JCJ59-2011检查标准要求，要符合江西省文明标化工地的有关标准。6、结合以上脚手架设计原则，同时结合本工程的实际情况，搭建脚手架报价，综合考虑了以往的施工经验，决定采用以下脚手架方案：普通悬挑架

脚手架构配件的质量标准

1、钢管

(1) 钢管采用外径为48mm，壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管，应有产品质量合格证和检验报告。锈蚀严重

的必须更换，不得用于搭设架体。

(2) 钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道，有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹的不得使用。(3) 钢管涂防锈漆。立杆及横杆刷黄色防锈漆，剪刀撑及扶手杆用管刷红白相间油漆。每根钢管的很大质量不应大于25Kg。钢管上严禁打孔。

(4) 立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度为3-6米，横向水平杆(小横杆)钢管长度为1.1~1.3米，廊坊搭建脚手架，横向斜撑钢管长度为3-4米。

2、扣件

(1) 新扣件应有生产许可证、产品质量合格证和检验报告。

旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。锈蚀严重的扣件及损坏的扣件及时修理更换螺栓。螺栓上油保障使用方便。

(2) 扣件与钢管的贴合面要接触良好，搭建脚手架公司，扣件夹紧钢管时，开口处的很小距离要小于5mm。所用扣件在螺栓扭紧力达65N.m时，不得发生破坏。

搭建脚手架报价-星创利恒公司-廊坊搭建脚手架由北京星创利恒建筑设备租赁有限公司提供。北京星创利恒建筑设备租赁有限公司(www.bjxclhjz.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！