

江岸eps 武汉罗捷悦装饰工程 eps线条构件

产品名称	江岸eps 武汉罗捷悦装饰工程 eps线条构件
公司名称	武汉罗捷悦装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区长兴集村老粮店
联系电话	13995565000

产品详情

EPS构件粘贴：EPS构件粘结剂使用粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。实际操作时，一般墙面平整度难以达到施工要求，eps线条构件，可以采取像贴墙面砖一样的贴法在线条上下边缘打上粘结胶浆，中间选点打浆，然后按在粘贴部位用力挤压使胶浆溢出勾缝。但此做法粘结强度要差些。

对于较大EPS线条，安装时要求设置支撑进行临时固定，或在线条下端订钢钉托住线条，以防下滑。

安装时，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，外墙eps线条，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。用粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压锤打，以使灰缝满足要求。

武汉罗捷悦装饰工程有限公司主要经营EPS线条，GRC水泥构件，玻璃钢，园林雕塑，江岸eps，不锈钢雕塑和砂岩，本公司传承欧洲建筑文化精髓，eps泡沫线条，以专业的技术水平，先进的生产工艺，不断开发与研制出的符合市场需求的EPS.GRC装饰材料。欢迎来电咨询！

主要特点

，重量轻。以50×50cm的装饰线为例，其重量是GRC装饰线的1/6左右。一个人可以随意搬动、施工。

第二，粘贴牢固。装饰线（件）的安全是非常重要的，尤其是质量终生制的要求，如果只重美化，不注重安全那将带来很大隐患。EPS装饰线不仅质轻，而且与基层墙面粘结十分牢固。它主要是用聚合物砂浆进行粘结，而聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成，不仅使用寿命长，而且粘结牢固，并已经有国家标准和规范，且在大量工程中应用证明可行，是安全可靠的。免去因采用锚栓固定生施

工隐患和锚栓锈蚀隐患而导致的质量事故。

武汉罗捷悦装饰工程有限公司主要经营EPS线条，GRC水泥构件，玻璃钢，园林雕塑，不锈钢雕塑和砂岩，本公司传承欧洲建筑文化精髓，以专业的技术水平，先进的生产工艺，不断开发与研制出的符合市场需求的EPS.GRC装饰材料。欢迎来电咨询！

新型EPS装饰线条和传统GRC相比它的优势在于：

质量轻，而且防火、防水、防蛀、防霉、防裂。施工方便简单，适用于各种室内、室外的装饰用材，是一种绿色的新型装饰材料。

主要产品有雕花、墙角线、腰线、踢脚线、象鼻、装饰花件、壁台、灯盘、吊顶、罗马柱、各类雕塑、镜框、灯座、门饰等产品，并且可以接受来样订做

江岸eps-武汉罗捷悦装饰工程-eps线条构件由武汉罗捷悦装饰工程有限公司提供。武汉罗捷悦装饰工程有限公司（www.luojiyue.com）有实力，信誉好，在湖北武汉的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进罗捷悦装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！