

# 工地隔声砖价格 隔声砖 启华建材

产品名称	工地隔声砖价格 隔声砖 启华建材
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

## 产品详情

隔声砖隔墙安装工艺是怎样的？

### 1、施工材料和工具

我们在施工之前需要准备好施工的材料和工具，这样才会有备无患。施工的时候才不会显得手忙脚乱。我们需要准备的施工材料主要有：轻质隔墙的板材、门窗的配套框板材。此外我们在施工时需要的施工工具主要有：用于定位的临时卡具——U型卡具、L型卡具，板锯、木楔、油灰刀等等。

### 2、清理施工基面

我们在正常的施工之前，还需要清理施工的基面，使得轻质砖的施工能够顺利进行。清理的主要基面是轻质砖的施工位置，我们要把地面以及顶棚等地的杂物清理干净。然后用清水把基面上的浮灰以及沙子等冲洗干净，并使其晾干。此外，我们还要查看基面的平整度，如果基面不平整，建楼用隔声砖，我们应该对其进行找平，这样在施工的时候才会更加的顺利。

隔声砖保温性能好，导热系数低

容重为400-800公斤/立方米的加气混凝土，工地隔声砖价格，其导热系数通常介于0.08-0.15千卡/米\*时\*度之间，仅为为黏土砖导热系数的1/4-1/5，工地隔声砖厂家，为普通水泥混凝土的1/5-1/10.在北方采用24厘米厚的加气混凝土砌块墙体.其保温效果相当于49厘米厚的砖墙。

摩天大楼全是钢筋水泥建起来的吗？其实不然，每栋摩天大楼里都有大量种类繁多的砖块，其中重要的就是临沂自保温砌块了。为什么要用这样的砖块呢？

1.重量轻，可再加工。因为它是粉煤灰经过磨细后加入配料制作而成，轻质多孔，可现场再作业，容重性也高。

2.保温，抗压耐高温。能承受五六百度的高温，其抗压强度也相当高。

3.防火。因为有高强度的耐高温抗压性，所以在防火性能上也达到国家一级防火标准。

临沂自保温砌块的远远不止这些。在近些年也常用于防震项目的建设上。在高层建筑填充它，也能在来临时将损失降到很低哦。

加气砖隔断有哪些优势？

1.强度高 由于尺寸误差小，采用薄层砂浆砌筑，使强度利用系数大为提高。砌块产品由于尺寸度大，能充分保证砌体的整体承载能力。板材产品由于配有钢筋，加气砖隔断增加了抗压、抗剪强度。

2.经济性 泡沫轻质砖的性能，可有效的减轻建筑的自重，隔声砖，大大减少基础和经济投入，综合造价可降低5%（注：墙体重约占总荷载的40%，基础约总价的20%-25%。若墙体重为原来的1/3，则基础投入可减少26.8%）。并且由于产品厚度相对较小，可提高建筑物使用面积；产品保温性能好，可降低使用中的能源费用；

3.加气砖隔断施工 由于泡沫砖尺寸大10墙（600mm\*300mm\*100mm）、15墙（600mm\*300mm\*150mm）、20墙（600mm\*300mm\*200mm），砌筑时可大大提高施工效率，节省时间。

工地隔声砖价格-隔声砖-启华建材(查看)由临沂市启华建材有限公司提供。临沂市启华建材有限公司（www.qihuajc.com）为客户提供“加气砖,泡沫砖,加气块,轻质砖,加气混凝土砌块”等业务，公司拥有“启华建材”等品牌，专注于砖、瓦及砌块等行业。欢迎来电垂询，联系人：许总。同时本公司（www.qihuajc.com）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。